



## SAFETY RADAR

# セーフティレーダー TZ-R001A

品番: 88TZR001  
[オープン価格]

無線LAN搭載で  
最新データを自動で取得!



**17 BAND** ベンリン  
フルマップ  
トリブル  
センサー  
12V/24V車  
対応  
無線  
LAN  
3大衛星  
+SBAS  
対応  
超速  
GPS

**国内生産**  
**3年保証**



フルカラーLEDで  
お車のインテリアに合せた  
イルミネーション表示が可能



**品番: 88TZD001W  
[オープン価格]**  
レーダ+ドライブレコーダー+通信コードセット  
セット TZ-R001A 内容 TZ-D001 GDO-06

**micro SD microSDHC** 16GB大容量

**500万画素  
カメラ搭載  
録画200万画素**  
駐車中  
録画可能  
地デジTV  
ノイズ対策  
夜間  
補正  
12V/24V車  
対応  
耐熱・耐久  
ガラス  
レンズ  
3G  
センサー  
接続  
専用  
ビューアー  
付属

\*駐車中の録画機能(バッキングモード)はオプション品が必要になります。

**3.2 インチ  
MVA液晶**

## ドライブレコーダー TZ-D001 セーフティレーダー TZ-R001A 相互通信対応

レーダ+ドライブレコーダー+通信コードセット  
品番: 88TZD001W [オープン価格] セット内容 (TZ-R001A, TZ-D001, GDO-06)



### カメラを使用した表示例

カメラ映像と  
組み合わせたLIVE警告

前方に取締機がある場合、映したされた  
映像に重ねて赤いフィルターが点滅  
します。向かって右、左、上、下何側に取  
締機があるかが一目で分かります。



画像認識による待受画面  
ASSURAスカウター!

カメラからの映像を待受画面として  
スカウター表示!



### バーキングモードを搭載 (別売オプションが必要)

駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。  
内蔵の3Gセンサーにより10分以上振動が感知しない場合に  
自動的に作動します。最大で7時間の録画が可能になります。



### コンパクト サイズ ドライブレコーダー

セルスターのドライブレコーダー最小の  
コンパクトモデル。小さいので視界をさえ  
ぎらず、スタイリッシュに設置できます。



### 録画画面にこだわったセルスターのドライブレコーダー

#### こだわり1 フルハイビジョン撮影

フルハイビジョン撮影だから道路標識や前の車のナンバープレートまではっきりと映ります。

#### こだわり2 夜間でも見やすく撮影

夜間補正により暗い場所でも見やすく録画することができます。  
設定は「ON, OFF, 自動」から選べます。

#### こだわり3 選べる録画画質、細かい設定ができる

高画質、夜間の他、明るさやコントラストなどの細かい設定が可能なカスタムがあります。  
※ビューア、レーダー連携時のみ設定可能。

#### 耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ

高品質のガラスレンズを採用。  
きめ細かく美しい映像で録画できるから、万が一の事故の記録も鮮明に残ります。  
保険会社や警察などへの状況説明にも説得力のある材料となります。

#### 撮影機能

手動で撮影することができます。  
(静止画は500万画素で)  
撮影可能

### 3つの録画モード

#### 常時録画モード … LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。

1分 1分 1分 1分 繼続…

#### イベント録画モード(自動)

常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)

し、前後のイベント録画ファイル(1回最大2ファイル)を生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。



#### クイック録画機能 … イベントを手動で録画する機能です。

	micro SDカードの録画時間					
記録時間	8GB	16GB	32GB	64GB	常時録画(分)	イベント録画(分)
Full	55	15	115	30	235	65
HD	70	20	140	40	280	80
Low	85	25	175	50	355	100
High	100	25	200	55	405	115
HD	140	40	280	80	565	160
Low	235	65	470	135	945	270
High	355	100	710	200	1420	405
D1	485	135	945	270	1895	540
Low	715	205	1420	405	2845	810
High	750	220	1450	420	2880	820

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、自変としてご参考ください。