

DRIVE RECORDER TZドライブレコーダー

TZ

国内生産
3年保証

TZ-D101 microSD



microSDカードの定期フォーマットが不要
メンテナンスフリー
独自のファイル処理方式採用でSDカードの定期メンテナンスが不要に

美しい映像を録画
SONY製
Exmor CMOSセンサー採用
200万画素

ナイトビジョン搭載!
夜間・トンネルなどを少ない
光量でもきれいに録画!

HDR機能搭載でさらに見やすい
大きな明暗差があっても
画像合成技術で
見やすく・安心の録画!

イチオシ microSD メンテナンスフリー

NEW

設定した録画面質によって microSDカードに独自のファイルシステムが適用されます。このファイルシステムでは、microSDカードに記録する際に発生してしまうファイルの断片化を無くし、録画データのエラー発生率を低減することができます。これにより定期的なフォーマットが不要となります。



- * microSDカードは消耗品で、寿命があります(各メーカーにより異なります)。
- * 録画面質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。
- * 付属のmicroSDカードは、工場出荷時に初期フォーマット済みの為、そのままお使いいただけます。
- * 新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。

録画面質にこだわったドライブレコーダー

こだわり1 ナイトビジョン NEW

夜間、トンネル内など、少ない光量でも映像を記録できます。



こだわり2 フルハイビジョン撮影

フルハイビジョン撮影だから、よりくっきりとした高画質な映像を記録できます。



こだわり3 HDR搭載(ハイダイナミックレンジ)

HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白とびや黒つぶれを低減して録画します。



こだわり4 選べる録画面質、細かい設定ができる

高画質、長時間の他、明るさやコントラストなどの細かい設定が可能なカスタムがあります。

地上デジタルテレビと電波干渉にくい

車内の地上デジタルテレビと電波干渉にくいよう設計されているから映り映りが断然キレイ!

※VCCI(CISPR22)の放射妨害基準に適合できるレベル




パーキングモードを搭載

※別売オプションが必要

駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。

エンジンのOFF(ACC)で最大12時間録画するパーキングモードを搭載しています。
■駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声でお知らせ。



<バッテリーを保護>

- タイマー機能によって電源供給する時間を0~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。
- 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
- ※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コード **GDO-10(品番:88GDO10)** が必要です。
- ※オプションの常時電源コード GDO-05(品番:88GDO05)は使用できません。

TZセーフティレコーダー[TZ-R101]とケーブル一本で連携可能



3つの録画モード


常時録画モード... LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。



※パーキングモードでは、常時録画面質の設定によって1分~10分まで変動します。

イベント録画モード(自動)

常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。



※常時録画はイベント発生まで録画します。


クイック録画機能(手動)... イベントを手動で録画する機能です。

記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
	常時録画(分)	イベント録画(分)	常時録画(分)	イベント録画(分)	常時録画(分)	イベント録画(分)	常時録画(分)	イベント録画(分)
Full HD	高画質	50	13	101	26	202	54	405
	標準	61	16	123	33	247	66	495
	低画質	73	19	148	40	297	80	594
HD	高画質	84	22	171	45	343	90	685
	標準	122	33	247	66	495	133	990
	低画質	184	48	371	98	743	195	1486
D1	高画質	230	62	464	127	929	254	1857
	標準	306	78	619	158	1239	317	2476
	低画質	460	90	928	181	1859	363	3715

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安として参考ください。
※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

いろいろな車両に取り付け可能

TZドライブレコーダーは乗用車や1BOXなど様々な車両へ取り付けが出来るように自由度の高い専用マウントベースを採用しています。



梱包内容



SPECIFICATIONS

車外撮影カメラ	撮像素子 200万画素 SONY Exmor CMOSセンサー	対外部記憶媒体	microSDカード 8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプはMLC)を推奨(64GBクラス10/SDXC規格準拠、UHS-Iを推奨)※弊社オプション microSDカード推奨
録画画素数	フル HD 200万画素(Full HD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)	記録データ	日時、加減速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル
録画面質	Full HD 高画質(12Mbps)/標準(10Mbps)/低画質(8Mbps) HD 高画質(7Mbps)/標準(5Mbps)/低画質(3Mbps) D1 高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps)	音声録音	有り(オン、オフ設定可)
録画面角	Full HD HD D1 水平107°、垂直56°、対角130° 水平90°、垂直56°、対角115°	外部映像出力	有り
録画圧縮	録画AVI(H.264)、静止画JPEG	インターネット地図連動	有り※TZセーフティレコーダー接続時のみ
録画トリガ	常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画	電源電圧	DC12V/24V
GPS	無し	動作温度範囲	-10℃ ~ +60℃
HDR	有り	サイズ(※突起部含まず)	87(W)×22.5(D)×51(H)mm ※マウントベース取り付け時82(H)mm
3Gセンサー	有り(衝撃感度10段階)	本体重量	89g
		保証期間	3年

※[ドライブレコーダー]協議会ガイドラインに基づき表記
※梱包仕様 ●化板箱寸法: 210(W)×160(D)×57(H)mm ●梱包数: 20個
※JANコード: 4962886800241 ●希望小売価格: オープン

「ドライブレコーダー協議会会員」 「全国自動車用品工業会会員」 「ドライブレコーダー協議会会員」

販売元 **トヨタ部品大阪共販株式会社**

製造元 **セルスター工業株式会社**

※記載内容、掲載画面は開発中のもので、実際は変更されている場合があります。
全ての記載内容は平成29年4月現在のものです。製品のデザインや仕様は予告なく変更する場合があります。

<http://www.cellstar.co.jp/>