



ドライブレコーダー TZ-DR301

品番：V9TZDR301

はじめに

取り付けと
準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サービス

取扱説明書 本体編

この度は、本製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、本書をよくお読みになり、本機を正しくお使いください。なお、お読みになったあとは、大切に保管してください。

本機は、日常の運転をドライブレコーダーで記録し分析することで、安全運転についての改善や、効果的な運転管理を推進し、交通事故の防止および安全運転を促進する目的で製造販売しております。

microSDカードについての取り扱い注意事項

microSDカードの挿入／取り出しの際は、本機からDCプラグをはずし、必ず本体の動作LEDが消えたことを確認してからおこなってください。

microSDカードは消耗品です。一定使用期間が過ぎるとメモリーセクターの一部が損傷されて正常な録画ができない可能性があります。microSDカードによる不具合が発生した場合は、オプションのmicroSDカードと交換してください。

microSDカードを別にご購入する場合は、オプションのドライブレコーダー専用microSDカード(8GB:V9TZDRX09/16GB:V9TZDRX10/32GB:V9TZDRX11/64GB:V9TZDRX12)をご購入ください。

画像モードを変更するとmicroSDカードメンテナンスフリー機能により、ファイルシステムを再構築するため、フォーマットが発生し、記録ファイルが全て消去されます。あらかじめ、パソコンなどにファイルのコピーで記録ファイルのバックアップをおこなうことをおすすめします。

パソコンなどでmicroSDカード内の記録ファイルを変更(削除、追加、移動)しないでください。バックアップはファイルのコピーでおこなってください。

microSD™はSDアソシエーションの登録商標です。

microSD Logoは登録商標です。

STARVISおよび **STARVIS** はソニー株式会社の登録商標です。

その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



専用ビューアソフトと専用ビューア説明書は、下記URLよりダウンロードしてください。

https://www.cellstar.co.jp/dlfd/download_viewer.php

もくじ

はじめに

安全上の注意	4
microSDカードについての取り扱い注意事項	6
使用上の注意	7
録画についての注意事項	7
取り付けについての注意事項	7
microSDメンテナンスフリー機能について	7
パーキングモードについて	8
常時電源コード（GDO-41）について	8
GPSユニットについて	8
ディスプレイについて	8
ナイトクリアver.2について	9
アイドリングストップ車での使用について	9
GPSおしらせ機能について	9
専用ビューアソフトについて	9
カメラレンズの注意事項	9
事故発生時の注意事項	9
本体/付属品	10
付属品	10
オプション品	11
各部の名称と機能	12
本体	12
別体カメラ	13
常時電源本体（GDO-41）	13

取り付けと準備

取り付け方法	14
本体と別体カメラの取り付け場所（推奨）	14
本体をフロントガラスに取り付ける場合	15
本体の取り付け位置（正面）	15
本体の取り付け位置（側面）	15
本体をフロントガラスに取り付ける	16
別体カメラをリヤガラスに取り付ける場合	17
別体カメラの取り付け位置（正面）	17
別体カメラの取り付け位置（側面）	18
別体カメラをリヤガラスに取り付ける	18
別体カメラをリヤトレイに取り付ける場合	19
別体カメラの取り付け位置（側面）	19
別体カメラをリヤトレイに取り付ける	19
本体と別体カメラを接続	20
接続方法	20
別体カメラの設定	20
常時電源コードの取り付け	21
常時電源コードの設定	21
常時電源コードの取り付け	22
配線処理	23
コードレールを使用した配線処理	23
スポンジテープで保護	23
microSDカードの挿入および取り出し	24
microSDカードの挿入	24
microSDカードの取り出し	25

基本操作

製品の使用方法	26
電源のON/OFF	26
エラーメッセージ	27
ディスプレイ	28
カメラ表示切りかえ	29
音量調整	29
録画方法	30
録画モードについて	30
クイック録画機能（手動）	31
撮影モードについて	31
パーキングモードについて	32
パーキングモードの設定	33
パーキングモードの動作LED	34
パーキングモードの動作	34

各種設定

各種設定の変更	35
設定の変更方法（例：アイコン表示）	35
設定一覧	36
設定一覧（つづき）	37
画像モード設定「カスタム」時、設定内容一覧	38
3Gセンサー感度「カスタム」時、設定内容一覧	38
画像モード設定	39
その他の機能	40
再生モード	40
日時の設定	41
GPS測位について	41
GPSおしらせ機能	42
MyCellstarについて	43
パソコンでGPSデータをダウンロード	43
GPSデータ更新	45
GPSデータの版数確認	45
フォーマット	46
システムリセットと強制初期化（強制フォーマット）	47
システムリセット	47
強制初期化（強制フォーマット）	47
専用ビューアソフトについて	48
専用ビューアソフトの動作環境	48

困ったときは

故障かな？と思ったら	49
------------	----

その他

製品の仕様	50
-------	----

microSDカードのデータについて	52
--------------------	----

アフターサービス

アフターサービスについて	53
--------------	----

修理に関して	53
--------	----

修理受付票	55
-------	----

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明していきます。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が切迫して想定される」内容です。



誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害*の発生の可能性が想定される」内容です。

* 物的損害とは、車両・家屋・家財などに関わる拡大損害を示します。

- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。具体的な強制内容は、近くに文章で示します。



この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。具体的な禁止内容は、近くに文章で示します。



この表示は、気をつけていただきたい「注意」の内容です。具体的な注意内容は、近くに文章で示します。

危険

- 本機は必ず定められた電圧（DC12V/24V）でご使用ください。

* 火災や感電、故障の原因となります。

- 運転中に本機を操作しないでください。

* 交通事故の原因となります。操作する場合は、必ず車を安全な場所に停止させ操作してください。

- 本機をエアバッグが作動する近くに設置しないでください。

* 事故発生時にエアバッグが正常に作動しないおそれがあります。または作動したエアバッグにより負傷の原因となります。

- 医療用電気機器の近くでは使用しないでください。

* ベースメーカー やその他の医療用電気機器に電波による影響を与えるおそれがあります。

- 水につけたり、水をかけたり、またぬれた手では絶対に操作しないでください。

* 火災や感電、故障の原因となります。

警告

- 本機の取り付けは、車のパワー（イグニッション）スイッチをオフにした状態でおこなってください。

* 車両のキーがONの状態で取り付けると、感電および故障の原因となります。

- 本機の結合部分、スピーカーなどの穴やすき間ににはピンや針などの金属を入れないでください。

* 誤って差し込まれた場合は、すぐ使用を中止し取り除いてください。火災、感電、および故障の原因となります。

- 本機から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。

* 火災などの原因となります。

- 本機を急激に温度が上昇する場所に長期間放置しないでください。

* 製品の変形および火災、爆発の原因となります。

- コードをはずすときは、必ずプラグ部分を持ってはずしてください。また破損やキズが付いたコードは使わないでください。

* コードが損傷したまま使用すると、感電および火災の原因となります。

- 本機の表面はシンナー、アルコール、ベンゼンなどの揮発性物質または有機溶剤で拭かないでください。またゴムとビニールなどを長期間接触させないでください。

* 表面の変質や塗料がはげることがあり、故障および火災の原因となります。

- 本機を長時間動作した場合、レンズ部分が発熱します。直接手で触れないでください。

△警告

- ⚠** 本機および別体カメラは、ガラス面またはリヤトレイ表面に正しく取り付けてください。
 * ガラス面またはリヤトレイ表面をきれいに拭いたあと、本機および別体カメラを正しく確実に取り付けてください。正しく取り付いていない場合、本機および別体カメラがガラス面またはリヤトレイ表面から外れ運転中に交通事故が発生する可能性があります。

△注意

- !** 本機に強い衝撃を与えないでください。
 * 衝撃により製品の破損や故障の原因となります。
- !** 本機の近くに磁気性があるものを置かないでください。
 * 製品の誤作動および故障の原因となります。
- !** 本機の近くには障害になるようなものを設置しないでください。
 * 周りに障害物があるとGPSの受信に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- !** GPS機能は初期作動時、起動するまでに時間がかかります。
 * 受信環境、気象状況、および車両の位置などにより、数秒から数分かかる場合があります。
- !** フロントガラスにメタルコーティングされた車両はGPS受信障害が発生することがあります。
- !** トンネル入出時のように急激に明るさがかかる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。
- !** 暗い環境では、なるべく高品質で録画するために、車両のヘッドライトやフォグランプをつけてください。
- !** フロントガラスの表面や本機のカメラレンズの表面はいつもきれいにしておいてください。
 * ほこりや異物による乱反射や屈折現象の発生で、きれいな映像を記録することができない可能性があります。
- !** 本機は、推奨取付位置に設置してください。
 * 推奨位置でない場所に設置されると画面がよれことがあります。
 * 車両に応じて、よい録画ができる位置（推奨取付位置）に装着してください。
- !** LED方式の信号機では画面がちらつく（フリッカー）ことがあります。
- 🚫** 本機の分解、修理、または改造を絶対にしないでください。
 * 故障の原因となり保証を受けることができません。
- 🚫** 本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。
- 🚫** 気温の低いところから高いところに本機を移した場合、本機内に結露が生じことがあります。
 * 結露したまま使用すると故障や発熱の原因となります。使用しないでください。

はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サードパーティ

microSDカードについての取り扱い注意事項

- !** microSD カードの取り扱いには十分注意して、次の注意事項をよくお読みになりご使用ください。注意事項を守らずに発生するデータの損失および破損に関して弊社は一切の責任を負いかねます。
- !** 録画画質設定の変更や microSD カードの状態によっては、フォーマットが必要になります。
- !** 付属の microSD カードをフォーマットすると記録ファイルは、全て消去されます。
あらかじめパソコンなどにバックアップすることをおすすめします。
- !** microSD カードの容量によっては、起動時間が変動（長くなったり）する場合があります。
- !** 市販の microSD カードを使用した場合による、本機の動作異常に關して、弊社は一切の責任を負いかねます。
- !** microSD カードをフォーマットする際は、必ず本機のフォーマット機能でおこなってください。
- !** microSD カードは消耗品です。一定使用期間（約1年）が過ぎるとメモリーセクターの一部が損傷され正常な録画ができない可能性があります。microSD カードによる不具合が発生した場合は、新しい指定の microSD カードと交換してください。
- !** microSD カードを取り出す際は、必ず本機の電源が OFF になっていることを確認してから取りはずしてください。
* 本体の電源が入っている状態で microSD カードを取り出すと、データ損失などの原因となります。
- !** microSD カードは消耗品です。ドライブレコーダーのメンテナンスフリー機能があっても一定期間（約 1 年）が過ぎると、microSD カードのメモリーセクターの一部が破損されて正常な録画ができないくなる場合があります。
* 1 年毎にオプションのドライブレコーダー専用 TZ microSD カードと交換することを推奨します。
- !** microSD カードを保管、または持ち歩くときは、必ずケースに入れてください。
* ケースに入れずに保管または持ち歩くと、静電気および外部環境の原因により内部のデータが損失されることがあります。
- !** パソコンなどで microSD カード内の記録ファイルを変更（削除、追加、移動）しないでください。バックアップはファイルのコピーでおこなってください。
- !** microSD カードに本製品で記録されたデータ以外を格納しないでください。
* 正しく動作しない場合があります。
- !** 指定の microSD カード以外は使用しないでください。
* 指定以外の microSD カードを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- !** microSD カードスロットに異物を入れないでください。
* カードスロットの破損、または誤動作、故障の原因となります。
- !** 油がついた手や濡れた手で microSD カードスロットを触らないでください。
* microSD カードの損傷、または故障などの原因となります。
- !** データのバックアップ、フォーマットおよび動作中には、絶対に microSD カードを取り出さないでください。
* microSD カードを損傷し、使用できなくなるおそれがあります。
- !** microSD カードの分解、または改造などは、絶対にしないでください。
* microSD カードが破損するおそれがあります。
- !** microSD カードを落下させたり、衝撃を与えないでください。
* microSD カードの破損、およびデータが損失されるおそれがあります。
- !** microSD カードには向きがあります。挿入するときは向きを確認して、確実に最後まで差し込んでください。
* microSD カードが正しく挿入されていないと誤動作の原因となります。
- !** microSD カードを別に購入する場合は、オプションのドライブレコーダー専用 microSD カード（8GB : V9TZDRX09 / 16GB : V9TZDRX10 / 32GB : V9TZDRX11 / 64GB : V9TZDRX12）をご購入ください。

使用上の注意

録画についての注意事項

- ・本機は自動車などの事故における証拠として、効力を保証するものではありません。
- ・本機はすべての状況下で録画を保証するものではありません。
- ・本機の故障や使用による損害、また録画した映像の破損や損傷によって生じた損害は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・本機の動作を確認するため、急ブレーキなど危険な運転はおやめください。
- ・本機で録画した被写体は、プライバシーの侵害となる場合があります。取り扱いにご注意ください。
- ・LED方式の信号機では記録映像が点滅やチラつくことがあります。色の識別ができない場合があります。それにより生じた損害は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・走行中に本機を操作したり、LEDランプ、ディスプレイを注視しないでください。クイック録画／撮影機能をおこなう場合、車を停止し、周囲の安全を確認したうえで操作してください。
- ・夜間の録画した映像にノイズが入っているように見えたり、夜間の映像が白っぽく録画されることがありますが、正常動作です。
- ・環境など様々な要因により、正しく録画されない場合があります。
- ・録画の条件により、録画のフレームレートやビットレートがかわる場合があります。
- ・電源ONのあと、録画の開始まで時間がかかります。必ず録画が開始されたことを確認してからご使用ください。
- ・車内カメラは赤外線LEDにより、被写体によっては、赤みが強く録画される場合があります。

取り付けについての注意事項

- ・本機は、本書にしたがって、正しく取り付けてください。【→P14】
誤った取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。また交通事故やケガの原因となります。
- ・他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで使用すると、影響を受けたり、与えたりする場合があります。
- ・本体および別体カメラは防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。
- ・本体および別体カメラを取り付ける前に、必ずガラス面またはリヤトレイなどの油分や汚れなどをしっかりと拭き取り、確実に取り付けてください。

microSDメンテナンスフリー機能について

- ・設定した録画画質によって microSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適応されます。
このファイルシステムでは、microSDカードに記録する際に発生してしまうファイルの断片化を無くし、録画データのエラー発生率を低減することができ、これにより定期的なフォーマットが不要となります。
- * 画像モード設定の変更やmicroSDカードの状態によっては、ファイルシステムを再構築するため、フォーマットが発生し、記録ファイルが全て消去されます。
あらかじめ、パソコンなどにバックアップすることをおすすめします。
- * 付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。
- * 新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。
- * パソコンなどでmicroSDカード内の記録ファイルを変更（削除、追加、移動）しないでください。バックアップはファイルのコピーでおこなってください。

はじめに

取り付けと
準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サードパーティ

使用上の注意（つづき）

パーキングモードについて

- ・パーキングモードを使用するには、必ず付属の常時電源コード（GDO-41）を使用してください。常時電源コードを接続していない状態では、パーキングモードは設定できません。
- ・パーキングモードの録画は、車両バッテリーの電源を使用するため、車両バッテリーに負担がかかります。
- ・定期的に車両バッテリーの点検をおこなってください。
- ・車両バッテリーの寿命を短くすることがあるため、常時電源コードの設定を**1時間、12Vに設定**することを推奨します。**【→P21】**
- ・車両バッテリーあがりに関して、一切の責任を負いかねます。
- ・暗い場所などでは録画できない場合があります。
- ・タイマー設定時間内であっても、バッテリーの電圧によっては電圧監視機能がはたらき、録画を停止します。あらかじめ、ご了承ください。
- ・パーキングモードを使用しない場合は、本機のパーキングモードの設定をオフにし、常時電源コードの時間設定を0時間にしてください。常時電源コードの設定 **【→P21】** パーキングモードの設定 **【→P33】**

常時電源コード（GDO-41）について

- ・本製品は防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。
- ・本製品はセルスター製パーキングモード対応ドライブレコーダー（3極DC入力）専用常時電源コードです。それ以外の製品に使用することはできません。
- ・パーキングモードの使用方法は**P32**をご参照ください。

GPSユニットについて

- ・GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。
- ・前回のGPS受信から72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。最後に電源をOFFにしてから直線距離で300km以上離れた地点で電源をONにした場合、最後に電源をOFFにして次に電源をONしたときにGPS衛星の状態が異なる場合は、動作に時間がかかる場合があります。
- ・自車位置は、GPSの受信で測位されます。GPSが受信できない場所では、完全な自車位置の測位をおこなうことができません。
- ・録画データに記録される日時、車両の走行速度、位置情報は、GPSの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。
- ・取り付けになる車両のウインドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低いためGPSが受信しにくい場合や、できない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両の販売店やメーカーへお問い合わせください。

ディスプレイについて

- ・同じ映像を長時間や繰り返し表示（短時間でも）した場合、液晶ディスプレイの性質により画面の焼付けが起こる可能性があります。これは保証の対象になりません。ディスプレイの明るさを暗く調整することで、焼付けの発生を軽減できます。
- ・液晶ディスプレイの性質により、輝点や滅点が発生したりスジ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは保証の対象なりません。
- ・ディスプレイを太陽に向けたままになると、故障の原因となります。車両に設置する際にはご注意ください。
- ・偏光サングラス使用時、表示が見えなくなる場合があります。

ナイトクリア ver.2について

- STARVIS™ IMX307搭載。STARVIS（スタービス）は、 $1\mu\text{m}^2$ あたり、2000mV以上（カラー品、706cd/m²光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算）の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用裏面照射型画素技術です。
- 走行状況によっては、白とびが発生する場合があります。ナイトクリアまたはHDRナイトクリア1～3で調整してください。【**→P36**】

アイドリングストップ車での使用について

- 一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保のため各部分への供給電圧が低下することがあります。これにより本体の電源が落ちる場合があります。

GPSおしらせ機能について

- GPSデータは、弊社独自調査によるデータと、公表されているデータを参考に集計、作成しています。
- 事故多発エリアは警視庁、国土交通省の統計データより集計していますが、集計の時期またその後の道路の改良などにより実際の状況と異なる場合があります。また首都圏や都市部などでは事故多発エリアが集中し警告が頻繁におこなわれる場合があります。
- GPSの測位状態によっては動作しない場合があります。
- GPSおしらせ機能を使用する場合、GPSおしらせ機能をオンにしてください。
- 本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

専用ビューアソフトについて

- 専用ビューアソフトと専用ビューア説明書は、下記URLよりダウンロードしてください。
(https://www.cellstar.co.jp/dlfn/download_viewer.php)
- 録画映像は、Windowsメディアプレイヤーなど専用ビューアソフト以外でも再生できますが、専用ビューアソフト以外での動作やデータ保全に関し、一切の責任を負いかねます。

カメラレンズの注意事項

- 本機の動作中、カメラのレンズ部分が発熱することがあります。異常動作ではありません。
レンズ部分は、大変熱くなっていますので直接手で触れないようご注意ください。

事故発生時の注意事項










- イベント録画が保存されない場合があるため、事故発生時は本機からmicroSDカードを取り出し、付属のmicroSDカードケースに保管してください。【**→P25**】
- パソコンでmicroSDカードを読み込んだ際、SDカードのエラーメッセージが表示する場合がありますがCHKDSK（チェックディスク）プログラムなどで修復処理をおこなわないでください。記録映像が完全に消えてしまう可能性があります。
- microSDカードはwindowsパソコンにインストールした専用ビューアソフトで再生してください。スマートフォンなどでmicroSDカードを読み込むと、不要なファイルが書き込まれ、データが消えてしまうことがあります。

本体/付属品

付属品

本機を使用する前に、必ず同梱物を確認してください。


* その他注意書きが同梱している場合がございます。

<input type="checkbox"/> ドライブレコーダー本体 (マウントベース一体型)  * あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。	<input type="checkbox"/> 別体カメラ (マウントベース一体型) 	<input type="checkbox"/> 別体カメラ用両面テープ (ガラス用) × 1  色: 黒	<input type="checkbox"/> 別体カメラ用両面テープ × 1  色: グレー
<input type="checkbox"/> 常時電源コード(GDO-41) (3極DCプラグ/2A) * 2Aヒューズ×2本内蔵  コード長: DC OUT 5.0m DC IN 1.0m	<input type="checkbox"/> 常時電源本体(GDO-41) 	<input type="checkbox"/> 両面テープ(GDO-41) (常時電源本体取付用) 	<input type="checkbox"/> microSDカード(64GB) * SDカード変換アダプタ、SDカードケース付属 * ドライブレコーダー本体に挿入されています。 
<input type="checkbox"/> 脱脂クリーナー 	<input type="checkbox"/> コードレール 	<input type="checkbox"/> コードクリップ × 10 	<input type="checkbox"/> カメラ接続コード  コード長: 9.0m
<input type="checkbox"/> 六角レンチ 	<input type="checkbox"/> バンドクランプ × 5 	<input type="checkbox"/> エレクトロタップ × 2 	<input type="checkbox"/> スポンジテープ × 2 
<input type="checkbox"/> 撮影中ステッカー 	<input type="checkbox"/> TZステッカー 	<input type="checkbox"/> トラブルシューティングガイド 	<input type="checkbox"/> 取扱説明書(本書) 

オプション品

別途お買い求めください。

品名	使用目的／仕様	品番
ドライブレコーダー専用 microSD カード	microSD カードを新たに購入される場合は、TZ microSD カードをお買い求めください。	8GB: V9TZDRX09 16GB: V9TZDRX10 32GB: V9TZDRX11 64GB: V9TZDRX12



はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サービス




本機に適合したオプション品は、TZのホームページをご覧ください。

<https://www.tacti.co.jp/sds/tz/>

各部の名称と機能


本体



- ① 車外撮影用カメラレンズ**
*出荷時に保護フィルムが貼られています。
剥がして使用してください。
- ② マイク**
映像記録中の音声を録音します。
- ③ 動作LED**
本機の動作状態を表示します。
- ④ ディスプレイ**
カメラの録画映像、再生、設定メニューの変更画面などを表示します。
- ⑤ リセットボタン**
本機を再起動します。
- ⑥ ▲ボタン**
メニューの移動や再生モードに使用します。
[→ P40]
- ⑦ ENTボタン**
モードの切り替えやメニューの決定に使用します。
- ⑧ ▼ボタン**
メニューの移動やクリック録画に使用します。
[→ P31]
- ⑨ スピーカー**
音声出力します。(モノラル)
- ⑩ microSDカードスロット**
付属またはオプションの microSD カードを挿入します。
* microSD カードが挿入されていないと本機は動作しません。
- ⑪ 12V/24Vソケット (DCIN)**
常時電源コード (3 極 DC プラグ /2A) を接続し、
DC12V/24V を本機に入力します。
- ⑫ マウントベース (GPSユニット)**
あらかじめ貼られている両面テープでフロントガラスに取り付けます。
- ⑬ 向き調整ネジ**
付属の六角レンチで本機の取り付け向きを調整します。
- ⑭ 角度調整ネジ**
付属の六角レンチで本機の取り付け角度を調整します。
- ⑮ GPSソケット (GPS)**
GPS ユニットを接続します。
- ⑯ 車内撮影用カメラレンズ**
*出荷時に保護フィルムが貼られています。
剥がして使用してください。
- ⑰ 赤外線LED×4**
夜間でも鮮明に車内を撮影できます。
*赤外線 LED の点灯、消灯設定は **P37** を参照してください。
- ⑱ 別体カメラソケット (CAM)**
付属の別体カメラを接続します。

別体カメラ

[前面]



① 撮影用カメラレンズ

*出荷時に保護フィルムが貼られています。
剥がして使用してください。

② 角度調整ネジ

付属の六角レンチで別体カメラの取り付け角度を調整します。

③ マウントベース

付属の両面テープでリヤガラスまたはリヤトレイに取り付けます。

④ カメラ接続端子

付属のカメラ接続コードで本体の別体カメラソケット（CAM）に接続します。


⑤ 上下切りかえスイッチ

カメラ映像の上下反転時に使用します。 [→ P20]


⑥ 正像鏡像切りかえスイッチ

カメラ映像の左右反転時に使用します。 [→ P20]

[背面]



常時電源本体 (GDO-41)



① LEDランプ

動作すると点灯し、内部電源異常、電圧設定異常などが発生した場合、点滅してお知らせします。

② ティップスイッチ

パーキングモードの時間設定時に使用します。

はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サービス

取り付け方法

△ 注意

本機を車両に取り付ける前に、次の内容を確認のうえ取り付けてください。


- ・本機の誤った取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。正しく取り付けてください。
- ・本機を安全に取り付けるために、取り付け作業は明るく安全な場所でおこなってください。
- ・本機を取り付ける前には、必ず車のパワー（イグニッション）スイッチをオフにし、キーを抜いた状態で取り付けてください。
- ・本機は、付属の常時電源コード（GDO-41）を使用してください。
- ・本機を設置した部分のガラスは、いつもきれいに保ってください。
- ・夜間走行時にはカーナビゲーションおよび、車両用モニターがフロントガラスに映り込み、記録画像に影響を与えることがあります。映り込み画像が撮影領域に入らないように角度を調整してください。
- ・本機はマウントベース（GPSユニット）で上空からのGPS信号を受信して自車位置を記録します。マウントベース（GPSユニット）の上や前（車の進行方向）などに金属などの障害となるものがないよう取り付けてください。
- ・本体および別体カメラは防水構造ではありません。雨などで本機やコードがぬれないようご注意ください。

△ 警告

事故発生時の衝撃により本機がはずれる場合がございます。ガラス面のマウントベースの両面テープ貼り付け部分の油分や汚れを付属の脱脂クリーナーでしっかりと拭き取り、本機を確実に取り付けてください。


本体と別体カメラの取り付け場所（推奨）

■ 本体をフロントガラスに取り付ける場合




[→P15]

■ 別体カメラをリヤガラスに取り付ける場合



[→P17]

■ 別体カメラをリヤトレイに取り付ける場合




[→P19]



本体をフロントガラスに取り付ける場合

本体の取り付け位置（正面）

フロントガラス




フロントガラス上部から
フロントガラス全体の20%
以内に取り付けてください。




フロントガラスの中央部に設置できない場合は、広い視野角を活用して
インナーミラーの左、もしくは右側に設置することもできます。
中央部に設置できない場合、録画映像が片方にかたよる可能性があります。

本体の取り付け位置（側面）


一般的な乗用車



フロントガラスが寝ている車



ワンボックスやトラックなど



- 図のように前後のカメラのレンズ部分を遮ることがないように取り付けてください。
- 本機が取り付いた状態で、図のように本体が水平を維持するように取り付けてください。図のように水平が維持できていないと、正しい状態で録画できません。
- 本機は常時電源コードが接続され、電源が入った時点で画面の向きを決定します。常時電源コードは本体の取り付けが完了してから接続してください。


取り付け方法（つづき）

本体をフロントガラスに取り付ける


1 マウントベースにあらかじめ貼られている両面テープで本体をフロントガラスに取り付けます。

* 推奨フロントガラス設置位置を参照して、取り付けてください。

2 付属の六角レンチで向き調整ネジをまわして、本体の向きを調整する。



3 付属の六角レンチで角度調整ネジをまわして、本体の角度を調整する。



別体カメラをリヤガラスに取り付ける場合

* セダンなどのリヤトレイに取り付けることもできます。【[P19](#)】


⚠ 注意 リヤガラスに別体カメラを取り付ける前に下記内容を必ず確認してください。

- ・事故発生時の衝撃により別体カメラが外れる場合があります。ガラス面の油分や汚れを付属の脱脂クリーナーでしっかりと拭き取り、別体カメラを確実に取り付けてください。
- ・リヤのサンシェードなどに問題がないことを確認してください。
- ・両面テープの貼り付け面がリヤガラスの熱線と重ならないように取り付けてください。
- ・プライバシーガラスやフィルムを貼られてる車両は、夜間や暗い場所では録画した映像が見づらくなる場合があります。
- ・ラジオアンテナやGPS、地デジアンテナ付近にカメラ接続コードを配線すると、これらの受信感度が下がる場合があります。
- ・リヤワイパーが装着された車両の場合、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。
- ・リヤワイパー非装着車およびワイパー拭き取り範囲外に取り付けると、リヤガラスの汚れや雨などにより録画記録映像が見づらくなる場合があります。
- ・エアバックの動作や運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- ・ハイマウントトップランプの光や、後続車両のライトにより録画した映像が見づらくなる場合があります。
- ・取り付けにより車両に問題が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

別体カメラの取り付け位置（正面）

図のように別体カメラのレンズ部分を遮ることがないように取り付けてください。

リヤガラス




リヤガラスの中央位置に設置すると、最適な録画映像を得ることができます。

取り付け方法（つづき）


別体カメラの取り付け位置（側面）

- 図のように別体カメラのレンズ部分を遮ることがないように取り付けてください。
- 別体カメラが取り付いた状態で、図のように別体カメラが水平を維持するように取り付けてください。図のように水平が維持できないと、正しい状態で録画できません。
- 取り付け場所によっては、リヤガラスの熱線やプライバシーガラスが映像の邪魔となる場合があります。


■一般的な乗用車



■リヤガラスが寝ている車



■ワンボックスやトラックなど




別体カメラをリヤガラスに取り付ける

1 両面テープ（ガラス用）を使用してリヤガラスに取り付ける。

* 推奨の取り付け位置を参照して、熱線を避けて取り付けてください。

2 付属の六角レンチで角度調整ネジを右側にまわして別体カメラの角度を調整する。

角度調整ネジを緩めると別体カメラの取り付け角度を調整できます。



* 別体カメラの上下切りかえスイッチを↑、正像鏡像切りかえスイッチをM（鏡像）に変更してください。【→P20】


別体カメラをリヤトレイに取り付ける場合

△注意 別体カメラをリヤトレイに取り付ける前に下記内容を必ず確認してください。

- ・事故発生時の衝撃により別体カメラが外れる場合があります。ガラス面の油分や汚れを付属の脱脂クリーナーでしっかりと拭き取り、別体カメラを確実に取り付けてください。
- ・リヤのサンシェードなどに問題がないことを確認してください。
- ・両面テープの貼り付け面がリヤガラスの熱線と重ならないように取り付けてください。
- ・プライバシーガラスやフィルムを貼られてる車両は、夜間や暗い場所では録画した映像が見づらくなる場合があります。
- ・ラジオアンテナやGPS、地デジアンテナ付近にカメラ接続コードを配線すると、これらの受信感度が下がる場合があります。
- ・リヤワイパーが装着された車両の場合、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。
- ・リヤワイパー非装着車およびワイパー拭き取り範囲外に取り付けると、リヤガラスの汚れや雨などにより録画記録映像が見づらくなる場合があります。
- ・エアバックの動作や運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- ・ハイマウントストップランプの光や、後続車両のライトにより録画した映像が見づらくなる場合があります。
- ・取り付けにより車両に問題が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。


別体カメラの取り付け位置（側面）

図のように別体カメラのレンズ部分を遮ることがないように取り付けてください。



別体カメラをリヤトレイに取り付ける

- 1 両面テープを使用してセダン車などのリヤトレイに取り付ける。
- 2 付属の六角レンチで角度調整ネジを右側にまわして別体カメラの角度を調整する。
角度調整ネジを緩めると別体カメラの取り付け角度を調整できます。




* 別体カメラの上下切りかえスイッチを↓、正像鏡像切りかえスイッチをM（鏡像）に変更してください。【→P20】

取り付け方法（つづき）


本体と別体力カメラを接続

接続方法

- 1 別体力カメラに接続するカメラ接続用コードを配線する。**
バックドアがある車は、カメラ接続コードをグロメット内に通して配線してください。



- 2 カメラ接続コードで本体と別体力カメラを接続する。**




△ 注意

- ・カメラ接続コードのプラグを奥までしっかりと差し込んでください。
- ・別体力カメラが未接続の場合、画面上部に「NO CAM」と表示されます。カメラ接続コードの配線を確認してください。
- ・付属のカメラ接続コードは本機専用のコードです。他機種でコードを流用、または他機種のコードを利用することはできません。

別体力カメラの設定

別体力カメラの取り付け場所に合わせて別体力カメラの設定を変更します。

■ 推奨設定




常時電源コードの取り付け

常時電源コードを取り付ける前に、常時電源本体のディップスイッチで設定をおこないます。

* 車両バッテリーの寿命を短くすることがあるため、付属の常時電源コード（GDO-41）の設定を**1時間、12Vに設定**することを推奨します。

常時電源コードの設定



先の細かいもので
スイッチのON/OFFを
切りかえてください。



■ パーキングモードの時間設定


【スイッチ1～3】 タイマー機能によって電源供給する時間を設定します。設定時間を超えると電源供給がオフになります。

* パーキングモードを使用しないときは、電源供給する時間を「0時間」に設定してください。

0時間	1時間	2時間	4時間
6時間	8時間	10時間	12時間

■ 12V車の電圧設定

【スイッチ4】 12V車の電圧を設定します。




【スイッチ5、6】 電圧監視機能によって監視する電圧を設定します。設定した電圧を下回ると電源供給がオフになります。

12V	11.8V	11.5V

■ 24V車の電圧設定

【スイッチ4】 24V車の電圧を設定します。



【スイッチ5、6】 電圧監視機能によって監視する電圧を設定します。設定した電圧を下回ると電源供給がオフになります。

24V	23.7V	23.5V

取り付け方法（つづき）

常時電源コードの取り付け

- 取り付けには専門的な知識を必要とします。お買い求めになったお店での取り付けをお薦めします。


⚠ 取り付けの注意点

- 常時電源コードのディップスイッチで設定をおこなってから取り付けてください。【[P21](#)】
- 取り付け、配線は視界の妨げ、運転の妨げ、または車両の機能（ハンドル、ブレーキなど）の妨げにならないように注意し確実におこなってください。
- 誤った取り付け、取り扱いによる車両や車載機器などの事故や故障、損害などが発生しても弊社は一切の責任を負いかねます。
- 必ず、以下の手順のとおりに接続してください。火災や故障の原因となります。
- 常時およびACCの電源を取る際は、必ずテスターで確認してください。またアース端子は必ずアースポイントに接続してください。

* 常時電源コードを正しく設定の上、ACCがOFFの時に接続してください。【[P21](#)】

* 本機が常時電源コードを認識できない場合やパーキングモード中、常時電源コードを抜いた場合、パワー（イグニッション）スイッチをOFFにし、本体LED消灯を確認後、パワー（イグニッション）スイッチを入れなおしてください。

① 次のように常時電源コードを接続します。




- 車両のパワー（イグニッション）スイッチをONにします。本体のLEDランプが点灯し、本機が起動することを確認します。
- 必要に応じて本機のパーキングモードを設定します。【[P37](#)】 工場出荷時は「オン 常時+イベント」です。

配線処理

コード類は運転の妨げとならないように、付属のコードレールやコードクリップ、バンドクランプなどを利用して、配線処理してください。

余分なコード類はビニールテープなどでしっかりと束ねてください。コード類を表面に出したくない場合は、ガラスと内張りなどの隙間やパッキン類の隙間にれます。



△ 注意

- 配線の際、エアバッグの内蔵されている内張りなどの周囲では、十分に注意して作業をおこなってください。また、エアバッグの内蔵されている部品などをはずさないでください。必要な場合には、必ずカーディーラーの指示を受けてください。コードが可動部分に挟み込まれたり、無理に曲げたりしないように配線処理してください。
- コードを車のダッシュボードなどに固定した場合は、ダッシュボードなどの材質や使用環境により、コードの被覆がダッシュボードなどに色移りする場合があります。十分ご注意ください。


コードレールを使用した配線処理

コードレールの溝にコードを埋め込みます。



スポンジテープで保護

本機やコード類が車と干渉する場所にスポンジテープで保護してください。



microSDカードの挿入および取り出し

△ 注意


microSDカードを使う前に、次の内容を確認してご使用ください。

- ・ microSDカードは、指定のmicroSDカードをご使用ください。なお、microSDカードは、本機に挿入されています。指定以外のmicroSDカードを使用されると、データの損失や記録できない可能性があります。
- ・ microSDカードを電源がONになっている状態で抜き差しないでください。本機が正常に動作しない場合があります。
- ・ microSDカードを取り出すときは、本体から常時電源コードをはずし、動作LEDが消灯し、電源がOFFになっていることを確認してからおこなってください。動作LEDが点灯している状態でmicroSDカードを取り出すと録画を終了することができます、記録映像が中断されるか一部分が削除されるなど、場合によってはmicroSDカードが破損するおそれがあります。
- ・ microSDカードをフォーマットする際は、必ず本機のフォーマット機能をおこなってください。
- ・ microSDカードをフォーマット、または画像モードを変更すると、記録ファイルは全て消去されます。あらかじめパソコンなどにバックアップすることをおすすめします。
- ・ 指定のmicroSDカード以外を挿入すると、カードの異常エラーを表示する場合があります。画面の指示にしたがってフォーマットをおこなってください。
- ・ microSDカードの容量によっては、起動時間が変動（長くなったり）する場合があります。
- ・ パソコンなどでmicroSDカード内の記録ファイルを変更（削除、追加、移動）しないでください。バックアップはファイルのコピーをおこなってください。


microSDカードの挿入

* 必ず、本体から常時電源コードをはずし、動作LEDが消灯し電源がOFFになっていることを確認してからおこなってください。


1 常時電源コードをはずし、電源OFFになっていることを確認する。




3 microSDカードがスロット内部に確実に差し込まれたことを確認する。




2 本体のスロットカバーをめくり、microSDカードの向きに注意してスロットに差し込む。



4 スロットカバーを閉じる。



5 常時電源コードを接続する。




△ 注意

- ・ microSDカードが挿入されていないと本機は動作しません。
- ・ microSDカードには向きがあります。差し込む向きに注意して最後まで確実に挿入してください。正しく挿入されていないとmicroSDカードの破損、および誤動作の原因になります。
- ・ microSDカードの接続端子には手を触れないでください。汚れや異物が付着するとカード内のデータが損失するおそれがあります。


microSDカードの取り出し

* 必ず、本体から常時電源コードをはずし、動作LEDが消灯し電源がOFFになっていることを確認してからおこなってください。


1 常時電源コードをはずし、電源OFFになっていることを確認する。




3 microSDカードを取り出す。



2 本体のスロットカバーをめくり、microSDカードを軽く押し込む。



4 microSDカードを取り出したあと、スロットカバーを閉じる。



製品の使用方法

⚠ 注意

製品を使用する前に次の内容を熟知してください。

- ・車の運転中は本機の操作を絶対にしないでください。
- ・映像の記録は、microSDカードが正しく挿入されているときのみ可能です。
- ・映像の記録中にmicroSDカードが取り出されると警告音があり、記録の映像の一部が削除したりmicroSDカードがこわれる場合があります。
- ・電源ONのあと、録画の開始まで時間がかかります。必ず録画が開始されたことを確認してからご使用ください。

電源のON/OFF



■電源のON

本機には電源ボタンがありません。

車のパワー（イグニッション）スイッチをオンにすると、本機の電源がONになります。効果音（♪ピロリロリン）とボイスアシスト（常時録画を開始します）を出し、常時録画が開始されます。[→P30]

* 本機の電源がONにならない場合、「故障かな？と思ったら」を参照してください。
[→P49]

■電源のOFF

パワー（イグニッション）スイッチをオフにすると、スーパーキャパシタ*により、最後の録画ファイルを安全に保存します。動作LEDが消灯し、効果音（♪ピ）のあと、自動的に電源がOFFになります。

* スーパーキャパシタ：蓄電能力を持つコンデンサ。高温に強く安全性が高い

エラーメッセージ

SDカード認証エラー
SDカード未挿入、
未フォーマット、
破損等の異常です。

SDカードのファイルシステム
又はアロケーションサイズが
違います。フォーマットしますか?
(フォーマットすると
データは全て消去されます。)

カメラに異常が
あります。
カスタマーサービス
迄ご連絡ください。

SDカードエラー
SDカードに
異常があります。
SDを交換して
ください。

■ microSDカード認識エラー

microSDカードが「挿入されていない」、「フォーマットされていない」、「破損している」などの異常が発生した場合、動作LEDが消灯し、効果音（♪ポロロン＊繰り返し）とボイスアシスト（SDカードを認識しません）を出し、本機のディスプレイに左のエラーを表示します。

* フォーマットしてもディスプレイに「SDカード認識エラー」を表示する場合は、新しいmicroSDカードに交換してください。

■ microSDカードファイルシステムエラー

新しいmicroSDカードと交換してmicroSDカードのファイルシステム、またはアロケーションサイズが違ってしまった場合、動作LEDが消灯し、効果音（♪ポロロン＊繰り返し）とボイスアシスト（SDカード設定エラー）を出し、本機のディスプレイに左のエラーを表示し、フォーマットの確認をおこないます。

■ カメラ異常エラー

カメラの初期化エラーなどが発生した場合、動作LEDが消灯し、効果音が出力され、本機のディスプレイに左のエラーを表示します。

* ディスプレイに「カメラに異常があります」を表示した場合は、システムリセットまたは強制初期化をおこなってください。【[P47](#)】

■ microSDカード異常エラー

microSDカードの書き込み禁止モードを検知した場合、動作LEDが消灯し、効果音（♪ポロロン＊繰り返し）とボイスアシスト（SDカード書き込み禁止モードを検知しました）を出し、本機のディスプレイに左のエラーを表示します。

* 新しいmicroSDカードに交換してください。

はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サードパーティ

ディスプレイ

本機の電源がONになると常時録画を開始し、次の画面を表示します。

ENTボタンを押して、設定メニューの変更または録画映像の再生ができます。

*再生する場合は「再生モード」【[P40](#)】、設定メニューの変更は「設定の変更方法」【[P35～P38](#)】をご覧ください。

*工場出荷時の表示状態となります。



ENTボタンを長押しすると、ディスプレイに表示される映像が切りかわります。

[【P29】](#)

■ 画面アイコンの種類

アイコン	内容
	常時録画の状態
	イベント録画の状態
	クイック録画の状態
	GPSユニットを接続してGPSを測位するとアイコンが表示されます。
	パーキングモードがオン時にアイコンが表示されます。
	パーキングモードのイベント録画ファイルが記録されています。
	パーキングモードのモーション録画ファイルが記録されています。
	パーキングモードのイベントとモーション録画ファイルが記録されています。

* 設定メニューの「アイコン表示」をオフにすると非表示にできます。【[P37](#)】

* インポーズ記録をオンにすると、記録映像の上に重ねて現在の日時情報、GPSユニット接続時、現在地の緯度経度、走行速度を録画できます。【[P36](#)】

* 別体カメラが未接続の場合、画面上部に「NO CAM」と表示されます。カメラ接続コードの配線を確認してください。

設定メニューの「画面表示」で時計に設定し、表示することができます。【[P37](#)】

* カメラ映像を表示していない場合も録画されます。



時計



オフまたはオールオフ

カメラ表示切りかえ

ENTボタンを長押しすると、ディスプレイに表示される映像が切りかわります。工場出荷時、車外+車内カメラ

* 別体カメラ接続時、設定できます。

① 車外カメラ



② 車内カメラ



③ 別体カメラ*



④ 車外+車内カメラ



⑤ 車外+別体カメラ*



⑥ 車内+車外カメラ*



⑦ 車内+別体カメラ*



⑧ 別体+車外カメラ*




⑨ 別体+車内カメラ*



音量調整

本機のスピーカーから出力される音量を調整します。



音量を大きくする：▲ボタン長押し
音量を小さくする：▼ボタン長押し

はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サービス

録画方法

録画モードについて

本機の電源がONになると、自動的に常時録画が開始されます。

録画モードの状態は、画面アイコンで確認できます。【**→P28**】

*記録中の音声を録音しない場合、設定で「音声録音」をオフにしてください。【**→P36**】

常時録画モードとイベント録画モード

■ 常時録画モード


効果音（♪ピロリロリン）とボイスアシスト（常時録画を開始します）を出力し、常時録画が開始されます。
常時録画中、動作LEDは緑色点滅（1秒間点灯と1秒間消灯を繰り返す）し、1分単位で録画し続けます。

1分 1分 1分 1分 1分 → 継続 ...

*パーキングモードでは、常時録画品質の設定によって1ファイルの録画時間が変動します。

■ イベント録画モード（自動）/ クイック録画

常時録画中にイベント（走行中の外部衝撃や事故）が発生した場合や手動でクイック録画を開始した場合、常時録画を中断して、効果音（♪ピロリロリン＊速い）とボイスアシスト（イベント録画を開始します / クイック録画を開始します）を出力し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画中、動作LEDが速い緑色点滅（0.5秒点灯と0.5秒消灯を繰り返す）します。録画終了後、常時録画モードに戻ります。



*常時録画はイベント発生まで録画します。

- * イベントとは、衝撃を検知した場合という意味で使用しています。センサーが高感度に設定されている場合、細かな衝撃も検知します。センサー感度が低感度に設定されている場合、強い衝撃のみ検知します。「3Gセンサー感度」で調整することができます。【**→P36**】
- * 車や運転の状態など様々な要因により、イベント録画にならない場合があります。
- * 記録映像がmicroSDカードの容量を超えた場合、古い記録映像データから順次自動消去されます。
- * 常時録画とイベント録画で生成されたファイルは指定のフォルダに保存されます。
- * 常時録画（microSDカード総容量の80%）、イベント録画（microSDカード総容量の15%）で分割管理されています。
- * 記録映像は、Windowsメディアプレーヤーなど専用ビューアソフト以外でも映像を再生できます。
- * 録画モードでイベント録画（クイック録画）をおこなっている最中は、ボタンの操作を受け付けません。ボタンの操作をおこなう場合は、常時録画中におこなってください。
- * 録画中の状況により、録画のピットレートは可変します。
- * 事故など発生した場合、録画ファイルを上書きしないよう、本機からmicroSDカードを取り出して保管してください。
- * スーパーキャバシタ（蓄電能力を持つコンデンサ）により、事故の衝撃で電源ケーブルがはずれてしまっても録画映像を正常に保存します。*蓄電状況によっては、正常に保存されない場合があります。

microSDカードの保存先とファイル名について

録画モード	保存フォルダ名	ファイル名	最大保存容量
常時録画モード	INFINITE -1:車外／車内カメラ映像 -2:別体カメラ映像	通常時 : NNF_****.MP4 パーキングモード : PNF_****.MP4 パーキングモード（モーション） : PMF_****.MP4	microSDカード総容量の 80% (最大容量を超えた場合、古いデータから順次自動消去されます)
イベント録画モード	EVENT -1:車外／車内カメラ映像 -2:別体カメラ映像	通常時 : NEF_****.MP4 パーキングモード : PEF_****.MP4	microSDカード総容量の 15% (最大容量を超えた場合、古いデータから順次自動消去されます)

- * ファイル名の****には、年月日・時分秒・インデックス_カメラ映像番号（1:車外／車内カメラ映像、2:別体カメラ映像）が入ります。
例：210101-101010-000001_1は、2021年1月1日10時10分10秒 インデックス00001車外／車内カメラ映像です。

クイック録画機能（手動）

イベントを手動で録画するための機能です。記録映像はmicroSDカードの[EVENT]フォルダに保存されます。

- * 録画映像は、クイック録画を実行した5秒前と20秒後を含み記録します。
- * この機能は、本機がイベント録画中である場合は使用できません。

1 本機の動作中に▼ボタンを押す。(1秒以内)



効果音（♪ピロリロリン*速い）とボイスアシスト（クイック録画を開始します）を出力し、クイック録画が開始されます。クイック録画中、動作LEDが速い緑色点滅（0.5秒点灯と0.5秒消灯を繰り返す）します。クイック録画終了後、常時録画モードに戻ります。

撮影モードについて


静止画を手動撮影するためのモードです。撮影した画像（JPGファイル）はmicroSDカードの[CAPTURE]フォルダに保存されます。

- * microSDカード総容量の3%に保存可能です。最大容量を超えた場合、古いデータから順次自動消去されます。
- * 撮影された静止画（JPGファイル）は、本機や専用ビューアソフトで表示できません。直接パソコンなどでmicroSDカードから参照してください。


1 本機の動作中、ENTボタンを押してメインメニューを表示する。



2 ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。



3 ▲▼ボタンで【撮影モード】を選び、ENTボタンを押す。



4 撮影モードになります。

ENTボタンを短押しすると車外カメラと車内カメラ、別体カメラの映像が静止画として保存されます。ENTボタンを長押しすると、撮影機能を終了します。

録画方法（つづき）

パーキングモードについて

付属の常時電源コード（GDO-41）を使用するとタイマー機能、電圧監視機能により、最大12時間本機に電源を供給します。録画方式は常時、モーション、常時+イベント、モーション+イベントから選択できます。パーキングモードは、パワー（イグニッション）スイッチをオフにし、ACCがOFFになってから約6秒後画面が消え、パーキングモードを開始します。パーキングモード中の動作LED **【→P34】**

パワー（イグニッション）スイッチをオンにし、ACCがONになると約6秒後にパーキングモードが解除され、常時録画になります。

⚠️ 警告

- ・パーキングモードでは、必ず付属の常時電源コード（GDO-41）を使用してください。
- ・パーキングモードによる車のバッテリー上がりに関して弊社は一切の責任を負いかねます。お客様自身にて、定期的なバッテリー点検をおすすめいたします。
- ・暗い場所など録画できない場合があります。
- ・パーキングモードの設定を「オフ」にしても電源が供給されます。完全に電源の供給をオフにするには、常時電源コードの時間設定を「0時間」にしてください。
- ・車両バッテリーの寿命を短くするがあるため、付属の常時電源コード（GDO-41）の設定を**1時間、12Vに設定**することを推奨します。**【→P21】**
- ・パーキングモードは、周囲の状況により、正常に動作しない場合があります。
- ・車両がスリープモード時に電圧低下しない電源に配線してください。
- ・タイマー設定時間内であっても、バッテリーの電圧によっては電圧監視機能がはたらき、録画を停止します。あらかじめ、ご了承ください。



パーキングモードの録画仕様について

画像	D1（車外カメラ / 車内カメラ / 別体カメラ）
画質	低
明るさ	中
コントラスト	中

- * パーキングモードのバッテリー電源供給時間は、常時電源本体のディップスイッチの設定で動作します。**【→P21】**
- * カメラ接続コードがはずれたなど、別体カメラを認識していない場合、車外カメラ/車内カメラだけで録画します。

パーキングモードの設定

* 常時電源コード未接続時は、パーキングモードの設定は表示されません。



1 本機の動作中、**ENTボタン**を押してメインメニューを表示する。

2 ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、**ENTボタン**を押す。

3 ▲▼ボタンで【パーキングモード】を選び、**ENTボタン**を押す。

4 録画モードを選択し、**ENTボタン**を押す。

* 録画モードの詳細について [→P30]

設定を終了して録画モードにもどる場合は、ENTボタンを長押しします。

常時電源コードが接続されると、画面に「パーキングモード」のアイコンを表示します。

* パーキングモードのアイコンは、設定したパーキングモードの録画モードにより異なります。[→P28]


パーキングモードの録画モード

オン 常時	常時録画を記録しつづけます。（古いファイルは消去されます。） * 常時録画は【INFINITE】フォルダに保存されます。
オン モーション	本機のカメラがモーション（動作）を検知した場合、常時録画を1ファイル記録します。 * モーション録画は常時録画として【INFINITE】フォルダに保存されます。
オン 常時+イベント	常時録画とイベント録画をおこないます。イベントが発生した場合、1ファイルに25秒（前5秒、後20秒）のイベント録画を記録します。 * 常時録画は【INFINITE】フォルダ、イベント録画は【EVENT】フォルダに保存されます。
オン モーション+イベント	本機のカメラがモーション（動作）を検知した場合、常時録画を1ファイル記録し、イベントが発生した場合、1ファイルに25秒（前5秒、後20秒）のイベント録画を記録します。 * モーション録画は常時録画として【INFINITE】フォルダ、イベント録画は【EVENT】フォルダに保存されます。

* パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって1ファイルの録画時間が変動します。[→P51]

録画方法（つづき）

パーキングモードの動作LED



常時録画	遅い緑色点滅 (2秒点灯と2秒消灯を繰り返す)
モーション録画	検知: 遅い緑色点滅 (2秒点灯と2秒消灯を繰り返す) 待機中: 遅い2回緑色点滅 (2秒間に点灯と消灯を2回おこなった後2秒消灯を繰り返す)
イベント録画	速い緑色点滅 (0.5秒点灯と0.5秒消灯を繰り返す)

パーキングモードの動作

パワー（イグニッション）スイッチをオフにし、ACCがオフになってから6秒後、パーキングモードが作動し、画面が消え、録画モードの状態を動作LEDの緑色点滅（上記の表参照）で表示します。

パーキングモードの動作中、クリックボタンを押すと動作LEDが速い緑色点滅（0.5秒点灯と0.5秒消灯を繰り返す）し、クリック録画をおこないます。録画後、常時録画に戻ります。

パワー（イグニッション）スイッチをオンにし、本機が起動した際に効果音（♪ピポピン）とボイスアシスト（録画ファイルがあります）を出力し、パーキングモードアイコンが変化します。次回起動時、アイコンは元に戻ります。



パーキングモードの動作中、イベントが発生した場合

P E_v microSDカードのEVENTフォルダに保存されます。

パーキングモードの動作中にモーション録画を記録した場合

P M_d microSDカードのINFINITEフォルダに保存されます。

パーキングモードの動作中にイベント録画とモーション録画を記録した場合

P M_dE_v microSDカードのINFINITEフォルダに保存されます。

各種設定の変更

設定の変更方法（例：アイコン表示）

各設定メニューを変更する場合は、以下の手順でおこないます。


専用ビューアソフトで本体の設定も可能です。詳しくは、ダウンロードした専用ビューアソフトの説明書をご覧ください。

* 設定中は、録画はできません。


* 設定メニュー画面にて1分以上操作がない場合は、自動的に録画モードに切りかわります。




1 本機の動作中、ENTボタンを押してメインメニューを表示する。



2 ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。



3 ▲▼ボタンを押して変更する設定メニュー（例：アイコン表示）を選び、ENTボタンを押す。



4 ▲▼ボタンを押して変更したい設定項目を選び、ENTボタンを押す。

5 引き続き他の設定を変更する場合は、▲または▼ボタンを長押しして一つ上のメニューにもどる。

設定を終了して録画モードにもどる場合は、ENTボタンを長押しします。

設定一覧

* 設定値は初期設定のものです。

* 1 GPSユニット（マウントベース）接続時、設定できます。

* 2 別体カメラ接続時、設定できます。

メインメニュー	設定値	設定項目
画像モード設定	高画質	<p>高画質 : 録画画質を高画質に適した設定にします。</p> <p>標準 : 録画画質を標準的な設定にします。</p> <p>長時間 : 録画画質を長時間録画に適した設定にします。</p> <p>カスタム : 録画画質などの設定をお好みで設定できます。[⇒ P38]</p> <p>* 車外カメラ、車内カメラ、別体カメラは同じ設定となります。</p>
カメラ表示	車外カメラ+車内カメラ	<p>車外カメラ : 車外カメラをメインで表示します。</p> <p>車内カメラ : 車内カメラをメインで表示します。</p> <p>別体カメラ : 別体カメラをメインで表示します。 * 2</p> <p>車外カメラ+車内カメラ : 車外カメラをメイン、車内カメラを小窓で表示します。</p> <p>車外カメラ+別体カメラ : 車外カメラをメイン、別体カメラを小窓で表示します。 * 2</p> <p>車内カメラ+車外カメラ : 車内カメラをメイン、車外カメラを小窓で表示します。</p> <p>車内カメラ+別体カメラ : 車内カメラをメイン、別体カメラを小窓で表示します。 * 2</p> <p>別体カメラ+車外カメラ : 別体カメラをメイン、車外カメラを小窓で表示します。 * 2</p> <p>別体カメラ+車内カメラ : 別体カメラをメイン、車内カメラを小窓で表示します。 * 2</p>
車外カメラ設定		<p>ノーマル</p> <p>HDR : HDRによる画像補正をおこないません。</p> <p>: HDRによる画像補正をおこない、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減します。</p> <p>ナイトクリア : STARVISにより、夜間・トンネルなど光量の少ない場所でも鮮明な映像を記録できます。HDRによる画像補正是おこないません。</p>
車内カメラ設定	HDR ナイトクリア 1	<p>HDR ナイトクリア 1 : HDRとナイトクリアによる画像補正をおこないます。</p> <p>ナイトクリア : ナイトクリアによる光量の効果は（少）です。</p>
別体カメラ設定 * 2		<p>HDR ナイトクリア 2 : HDRとナイトクリアによる画像補正をおこないます。</p> <p>ナイトクリア : ナイトクリアによる光量の効果は（中）です。</p> <p>HDR ナイトクリア 3 : HDRとナイトクリアによる画像補正をおこないます。</p> <p>ナイトクリア : ナイトクリアによる光量の効果は（大）です。</p>
録画モード	オン 常時+イベント	<p>常時</p> <p>常時+イベント : 常時録画（1分単位）します。</p> <p>: 常時+イベント録画します。</p>
3G センサー感度	6	<p>10 : 3G センサーを高感度に設定します。</p> <p>9</p> <p>8</p> <p>7</p> <p>6</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1 : 3G センサーを低感度に設定します。</p>
		<p>カスタム : 3G センサーの設定をお好みで設定できます。[⇒ P38]</p>
音声録音	オン	<p>オン</p> <p>オフ</p>
インポーズ記録 * 1	オン	<p>オン : 録画映像の画面に日付情報、現在地の緯度経度、走行速度を記録します。</p> <p>オフ : 録画映像の画面に日付情報、現在地の緯度経度、走行速度を記録しません。</p>
位置情報取得 * 1	オン	<p>オン : GPS から位置情報を取得し記録、表示します。</p> <p>オフ : GPS から位置情報を取得しません。</p>

設定一覧 (つづき)

* 設定値は初期設定のものです。

*1 常時電源コード接続時、設定できます。

*2 GPSユニット（マウントベース）接続時はGPSから日時情報を取得するので設定できません。

メインメニュー	設定値	設定項目
画面表示	オン	オン : カメラ映像を表示します。 オフ : 画面表示しません。 時計 : ディスプレイに時計を表示します。 オールオフ : 画面、LED、ボイスをオフにします。 *赤外線 LED は消灯しません。 4 : ディスプレイの輝度を最大にします。
画面明るさ	3	3 2 1 ↓ : ディスプレイの輝度を最小にします。
ディマー	オン	オン : ディマー機能を設定します。 オフ : ディマー機能を設定しません。 * ディマーを「オン」にすると、4月～10月は18:00～5:00、11月～3月は16:00～7:00にディスプレイの輝度を自動で下げます。
ボイス	オン	オン : 音声案内をおこないます。 オフ : 音声案内をおこないません。
アイコン表示	オン	オン : ディスプレイにアイコンを表示します。 オフ : ディスプレイにアイコンを表示しません。
赤外線 LED	オン ディマー	オン ディマー : 4月～10月は18:00～5:00、11月～3月は16:00～7:00 赤外線 LED を点灯します。 オン 常時 : 常時赤外線 LED を点灯します。 オフ : 赤外線 LED を消灯します。 * GPS未測位時は赤外線LEDが点灯されます。
GPS おしゃせ機能	小学校、中学校以外オン	取締機 : オービスなど速度取締機の設置ポイントをおしらせします。 高速道逆走注意エリア : 高速道路上の逆走が発生しやすいエリアをおしらせします。 ゾーン30 : 生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的として、制限速度30キロに設定された区域（ゾーン30）をおしらせします。 事故多発エリア : 事故発生率の高いエリアです。 事故多発路線 : 事故発生率の高い路線です。 小学校 : 学校付近でおしらせします。 中学校 : 学校付近でおしらせします。 データ情報 : GPS データの版数を確認します。
パーキングモード * 1	オン 常時+イベント	オン 常時 オン 常時+イベント オン モーション オン モーション+イベント オフ 10 : パーキングモード中のイベント録画の3Gセンサーを高感度に設定します。 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ↓ : パーキングモード中のイベント録画の3Gセンサーを低感度に設定します。
パーキングモード感度 * 1	6	撮影モード : 撮影モードに切り替えます。 フォーマット : microSDカードのフォーマットをおこないます。 [→ P46] 日時 * 2 : 年/月/日/時/分

はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サードパーティ

画像モード設定「カスタム」時、設定内容一覧

* 設定値は初期設定のものです。

カスタム	設定値	設定項目
画像	D1	FHD HD D1
画質	低	高 標準 低
明るさ	中	明 中 暗
コントラスト	中	高 中 低

3Gセンサー感度「カスタム」時、設定内容一覧

* 設定値は初期設定のものです。

カスタム	設定値	設定項目
前後	10 9 8 7 6 5 4 3 2	: 3G センサーを高感度に設定します。
左右	6	
上下	1 オフ	: 3G センサーを低感度に設定します。 : 3G センサーをオフに設定します。

画像モード設定





画像モード設定では、録画画像の画質や画像サイズなど細かな設定を各モードにあわせた最適な内容に設定してあります。走行時の状況や好みにあわせて変更することができます。

* 設定中は、録画できません。

* 車外カメラ、車内カメラ、別体カメラは同じ設定となります。

画像モードを変更するとmicroSDカードメンテナンスフリー機能により、ファイルシステムを再構築するため、フォーマットが発生し、記録ファイルが全て消去されます。

あらかじめ、パソコンなどにファイルのコピーで記録ファイルのバックアップをおこなうことをおすすめします。



1 本機の動作中、ENTボタンを押してメインメニューを表示する。

2 ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。

3 ▲▼ボタンで【画像モード設定】を選び、ENTボタンを押す。

「画像モード設定」画面に切りかわります。

4 ▲▼ボタンで設定したい画像モードを選び、ENTボタンを押す。

5 ▲または▼ボタンを長押しして設定を確認する。

ファイルシステムを再構築するため、フォーマットが発生します。

* カスタムは画像または画質を変更するとフォーマットが発生します。

6 ENTボタンを押す。

7 ENTボタンを押す。

* 録画データが消去されます。事前にバックアップすることをおすすめします。

ディスプレイには「フォーマット実行中」と表示します。


フォーマット完了後、自動的に再起動をおこない、録画モードが開始されます。

その他の機能


再生モード

録画した記録映像を本機のディスプレイで再生することができます。


* 再生モード中は、録画できません。




- 1 本機の動作中、▲ボタンを押して（約1秒）、再生モードにする。
メインメニューから再生モードにすることもできます。



- 2 ▲▼ボタンで【常時】または【イベント】を選び、ENTボタンを押す。
「再生ファイル」画面に切りかわります。



- 3 ▲▼ボタンで【1(車外カメラ/車内カメラ)】または【2(別体カメラ)】を選び、ENTボタンを押す。



- 4 ▲▼ボタンでファイルを選び、ENTボタンを押す。
再生ファイルが多い場合は、▲▼ボタンを押し、ページをスクロールさせます。



▲ボタン	長押し：一つ上のメニューにもどります。
ENT ボタン	短押し：再生を停止して、手順4にもどります。
▼ボタン	長押し：録画状態にもどります。
	長押し：一つ上のメニューにもどります。

- * 再生ファイル名について [→P30]
- * ファイルは、記録された時間の順に表示されます。
- * 再生ファイルは、常時録画で1分です。
- * ファイル名は実際の製品と異なります。

日時の設定

日付および時間を設定することができます。

* GPSユニット（マウントベース）接続時は、GPSから日時情報を取得するため、日時の設定は表示されません。



1 本機の動作中、ENTボタンを押してメインメニューを表示する。

2 ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。

3 ▲または▼ボタンを押して【日時】を選び、ENTボタンを押す。



4 ▲または▼ボタンを押して現在の日付および時間を入力する。

▲/▼ボタン：選択した日時のアップダウン

ENTボタン：設定した日時の確定、移動

5 入力が終了したらENTボタンを長押しする。

GPS測位について

GPSを利用した機能を使用するためには、付属のGPSユニット（マウントベース）を接続し、GPSの測位確定が必要となります。本機の電源が入ると、自動的にGPS測位がはじまります。GPSを測位すると効果音（トピボピン）とボイスアシスト（GPSを測位しました）を出力し、GPSアイコンが表示されます。[→P28]

✓ アドバイス

お買いい求めいただいたて、初めてお使いになる場合

- GPS測位が確定するまでに時間がかかる場合があります（15分程度）これは製品不良や故障などではありません。あらかじめご了承ください。GPS測位に20分以上かかる場合は、電源を入れなおしてください。
- トンネル内、高架下、ビルの谷間、森林の中や高压電線、高出力無線の近くなどではGPSを測位しにくくなる場合があります。
- GPS機能を使用するには、GPS測位中に限られます。

* GPSの測位状態によっては、GPSおしらせ機能が動作しない場合があります。

超速GPSについて

自車位置を素早く約10秒でGPSを測位するので、ドライブをスムーズにスタートします。

✓ アドバイス

- GPS衛星を受信しにくい条件の場合、時間がかかる場合があります。
- 前回のGPS受信から72時間経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。
- 最後に電源をOFFにしてから直線距離で300km以上離れた地点で電源をONにした場合、最後に電源をOFFにして次に電源をONしたときにGPS衛星の状態が異なる場合は、動作に時間がかかる場合があります。

はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サービス

GPSおしらせ機能

内蔵のGPSデータにより安全運転に役立つGPS警告をおこないます。MyCellstarで最新のGPSデータに更新できます。

- * GPSおしらせ機能（個別設定）をオンにしてください。
- * GPSの測位状態によっては、GPSおしらせ機能が動作しない場合があります。
- * 自車位置で高速道、一般道の判定はしません。



取締機

オービスなど速度取締機の設置ポイントを 500m 手前でおしらせします。

- * 初期設定はオン



高速道逆走注意エリア

高速道路上の逆走が発生しやすいエリアをおしらせします。

- * 初期設定はオン
- * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。
- * ポイントによりおしらせする場所がかわります。



ゾーン30

生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的として、制限速度30キロに設定された区域（ゾーン30）をおしらせします。

- * 走行速度80km/h以下のときに警告します。
- * 初期設定はオン
- * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。
- * ポイントによりおしらせする場所がかわります。



事故多発エリア

事故発生率の高いエリアを 500m 手前でおしらせします。

- * 走行速度80km/h以下のときに一般道に対し、80km/h以上のときに高速道に対し警告します。
- * 初期設定はオン
- * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。



事故多発路線

事故発生率の高い路線を 500m 手前でおしらせします。

- * 走行速度80km/h以下のときに一般道に対し、80km/h以上のときに高速道に対し警告します。
- * 初期設定はオン
- * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。



小学校

学校付近でおしらせします。

- * 走行速度80km/h以下のときに警告します。
- * 初期設定はオフ
- * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。



中学校

学校付近でおしらせします。

- * 走行速度80km/h以下のときに警告します。
- * 初期設定はオフ
- * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。

MyCellstarについて

「MyCellstar」は、GPSデータのダウンロードをおこない、最新のGPSデータに更新ができます。

詳しくは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。

<http://www.mycellstar.jp>

■用意するもの

- ・付属のmicroSDカード
- * GPSデータ更新中にmicroSDカード内の録画データなどが消去する恐れがあります。事前にパソコンなどへ録画データをバックアップしてください。

■パソコンの推奨環境

- ・OS : Windows (8/10以降)
Macintosh (MacOS X 10.5以上)
- ・CPU : Intel Core2 Duo相当性能
- ・メモリ : 1GB以上
- ・グラフィックメモリ : 256MB以上

■スマートフォンの推奨環境

- ・OS : Android 5.0以降
- * iOS、Android 4.4、microSDカードスロットが無いスマートフォンには対応していません。
- * Android 5.0以降、SDカードの書き込み権限の設定が必要です。
- * スマートフォンは、メモリー状況、使用環境などさまざまな要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。


パソコンでGPSデータをダウンロード

1 ブラウザでMyCellstar (<http://www.mycellstar.jp>) を開く。

1 ブラウザでMyCellstar (<http://www.mycellstar.jp>) を開く。




2 リストからTZ-DR301を選択し、保存をクリックする。




その他の機能（つづき）


3 GPSデータにチェックを付け、【次へ】ボタンをクリックする。



4 【ダウンロード】ボタンをクリックする。



5 ダウンロードされたGPSデータ（ZIPデータ）を開く。



6 GPSデータ内の「cellstar」フォルダごとmicroSDカードにコピーする。




最新のGPSデータが入ったmicroSDカードができあがります。

GPSデータ更新

「MyCellstar」からダウンロードした最新のGPSデータが入った付属のmicroSDカードを用意します。【**➡P43**】詳しく述べは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。

<http://www.mycellstar.jp/>

- 1 常時電源コードをはずし、電源を切る。
- 2 最新のGPSデータが入った付属のmicroSDカードをmicroSDカードスロットに挿入する。
【**➡P24**】
- 3 常時電源コードを接続して電源を入れる。
自動的にGPSデータが更新され、本機が再起動します。



GPSデータの版数確認

- 1 本機の動作中、ENTボタンを押してメインメニューを表示する。
- 2 ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。
- 3 ▲または▼ボタンを押して【GPSおしらせ機能】を選び、ENTボタンを押す。
- 4 ▲または▼ボタンを押して【データ情報】を選び、ENTボタンを押す。



内蔵のGPSデータの版数が表示されます。

はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サードパーティ


フォーマット

microSDカードを初期化し、設定した録画画質によって microSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適応されます。

* microSDカード内の記録ファイルが全て消去されます。あらかじめ、パソコンなどにファイルのコピーで記録ファイルのバックアップをおこなうことをおすすめします。

* 本機でフォーマットしても本体の設定値は工場出荷時にもどりません。


1 本機の動作中、ENTボタンを押してメインメニューを表示する。



2 ▲▼ボタンで【設定モード】を選び、ENTボタンを押す。

3 ▲▼ボタンで、【フォーマット】を選び、ENTボタンを押す。

4 ENTボタンを押す。



5 ENTボタンを押す。




ディスプレイには「フォーマット実行中」と表示します。
フォーマット完了後、自動的に再起動をおこない、録画モードが開始されます。

フォーマット
実行中

システムリセットと強制初期化（強制フォーマット）

本機が誤動作したり、止まってしまった場合、システムリセットまたは強制初期化（強制フォーマット）をおこなってください。

システムリセット




- 1 ピンなどを使用してリセットボタンを押す。
本機がリセットされます。

強制初期化（強制フォーマット）

強制初期化（強制フォーマット）をおこなうと、microSDカードがフォーマットされ、本体の設定値が工場出荷時にもどります。必要に応じて再設定をおこなってください。[→P36～P38]

* microSDカード内の記録ファイルが全て消去されます。あらかじめ、パソコンなどにバックアップすることをおすすめします。



- 1 常時電源コードをはずし、電源をOFFにする。
- 2 ▲ボタンを押しながら常時電源コードを接続し、電源を入れると、フォーマット動作に切りかわる。
- 3 フォーマットが実行される。

はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サードパーティ

専用ビューアソフトについて

本機で録画した映像の記録データの確認や本機の設定をパソコンでおこなうことができます。

専用ビューアソフトと専用ビューア説明書は、下記URLからダウンロードします。

https://www.cellstar.co.jp/dlfm/download_viewer.php

専用ビューアソフトの動作環境

CPU : Intel® Core™ i5 / i7 (Haswell 第4世代以上、Quad-Core DesktopCPU 2.5GHz) /
AMD Ryzen™ 以上 (Quad-Core DesktopCPU 2.5GHz以上)
*モバイル、低電力CPUは除外

GPU : Intel® HD Graphics 4500以上 /
AMD Radeon™ 第9世代 (HD6350) 以上 /
NVIDIA® GeForce™ 400 series (GT430) 以上

メモリ : 8GB 以上 / 16GB推奨

HDD : 4GB 以上

OS : Windows 8 / 10

その他 : DirectX 9.0以上 / 11推奨

- 1 viewer.zipをダウンロードして、圧縮解凍ソフトでファイルを解凍する。
- 2 viewerフォルダを開く。
- 3 フォルダ内の専用ビューア説明書を参照し、専用ビューアソフトをインストールする。
- 4 setup.exeを起動するとインストールが開始される。

専用ビューアソフトの使い方は、「専用ビューア説明書.pdf」をご覧ください。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次のことをご確認ください。
また、弊社ホームページのよくあるご質問（FAQ）を参照してください。
<https://faq.cellstar.co.jp/>



症状	考えられる原因	参照
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">本機のDCソケットに常時電源コードは接続されていますか。常時電源コード（GDO-41）のヒューズが切れていませんか。本機は付属の常時電源コード（GDO-41）を使用してください。	P22 P26
起動時間が長い	<ul style="list-style-type: none">microSDカードは正しく挿入されていますか。 ※ microSDカードが挿入されていないと本機は動作しません。	P24
録画が開始されない	<ul style="list-style-type: none">microSDカードの容量によっては起動時間が長くなることがあります。microSDカードは正しく挿入されていますか。 ※ microSDカードに異常がある場合もエラーとなり録画が開始されません。 その場合は、microSDカードを取りかえてご使用ください。その際は指定のmicroSDカードをご使用ください。microSDカード内の記録ファイルが破損した可能性があります。 ※ microSDカードをフォーマットしてください。	P6 P24、P25
急ブレーキや急加速のときでも、データが保護されない。 または直ぐに反応してしまう	<ul style="list-style-type: none">「3Gセンサー感度」を調整してください。 ※ 使用状況に合わせて、この設定を調整することをおすすめします。	P36
ひんぱんにイベント録画される または録画されない	<ul style="list-style-type: none">「3Gセンサー感度」を調整してください。 ※ 使用状況に合わせて、この設定を調整することをおすすめします。	P36
画面を表示しない	<ul style="list-style-type: none">画面がオフになってしまいませんか。	P37
再起動する	<ul style="list-style-type: none">本機に異常があった場合、連続動作するために自動的に再起動し復帰しますが、異常動作ではありません。	—
録画したデータと実際の走行状況が違う	<ul style="list-style-type: none">GPSユニット接続時、日時、車両の走行速度、位置情報は、GPSの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。	—
パーキングモードを設定できない	<ul style="list-style-type: none">本機が常時電源コードを認識していません。パワー（イグニッション）スイッチを入れなおしてください。	—
設定中に、フォーマット動作になった	<ul style="list-style-type: none">画像モード設定の変更をされていませんか。変更した場合、microSDカードメンテナンスフリー機能を使用するため、フォーマットが発生し、記録ファイルが消去されます。バックアップされていない場合、本機から常時電源コードをはずして、電源がOFFになっていることを確認し、microSDカードを抜きパソコンなどにファイルのコピーでバックアップをおこなうことをおすすめします。本機以外でフォーマットをおこなっていませんか。	P25
設定が初期値にもどる	<ul style="list-style-type: none">新しいmicroSDカードに交換していませんか。 ※ microSDカード内に本機の設定ファイルが無いため設定が初期値にもどります。再設定をおこなってください。	P24

はじめに

取り付けと
準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サードパーティ

製品の仕様

■TZ-DR301の仕様

車外カメラ	撮像素子	200万画素 カラー CMOS センサー
	フレームレート	30fps
	視野角	水平 188°、垂直 102°、対角 190°
	F値	2
	最低被写体照度	3LUX
	録画画素数	200万画素(FullHD) / 100万画像(HD) / 35万画素(D1)
	録画画質	高画質(10Mbps) / 標準(8Mbps) / 低画質(6Mbps)
	HD	高画質(6Mbps) / 標準(4.5Mbps) / 低画質(3Mbps)
	D1	高画質(3Mbps) / 標準(2Mbps) / 低画質(1Mbps)
	録画画角	水平 188°、垂直 102°、対角 190°
車内カメラ	撮像素子	200万画素 カラー CMOS センサー
	フレームレート	30fps
	視野角	水平 188°、垂直 102°、対角 190°
	F値	2
	最低被写体照度	3LUX
	録画画素数	200万画素(FullHD) / 100万画像(HD) / 35万画素(D1)
	暗所撮影機能	赤外線 LED
	録画画質	高画質(10Mbps) / 標準(8Mbps) / 低画質(6Mbps)
	HD	高画質(6Mbps) / 標準(4.5Mbps) / 低画質(3Mbps)
	D1	高画質(3Mbps) / 標準(2Mbps) / 低画質(1Mbps)
別体カメラ	撮像素子	200万画素 カラー CMOS センサー
	フレームレート	30fps
	視野角	水平 117°、垂直 62°、対角 141°
	F値	2
	最低被写体照度	3LUX
	録画画素数	200万画素(FullHD) / 100万画像(HD) / 35万画素(D1)
	録画画質	高画質(10Mbps) / 標準(8Mbps) / 低画質(6Mbps)
	HD	高画質(6Mbps) / 標準(4.5Mbps) / 低画質(3Mbps)
	D1	高画質(3Mbps) / 標準(2Mbps) / 低画質(1Mbps)
	録画画角	水平 117°、垂直 62°、対角 141°
その他	録画圧縮	水平 117°、垂直 62°、対角 141°
	録画トリガ	水平 94°、垂直 62°、対角 115°
	GPS	録画 MP4 コンテナ形式 (H.264)、静止画 JPEG
	HDR	常時録画 / 常時録画+イベント録画 / クイック録画 (常時録画) / モーション録画 / 常時録画+イベント録画 / モーション録画+イベント録画 * パーキングモード時
	3G センサー	有り
	対応外部記憶媒体	有り (衝撃感度 10段階)
	同梱 microSD カード	8GB : V9TZDRX09 / 16GB : V9TZDRX10 / 32GB : V9TZDRX11 / 64GB : V9TZDRX12
		64GB : V9TZDRX12

記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
音声録音	有り（オン、オフ設定可）
外部映像出力	無し
インターネット地図連動	有り
電源電圧	DC12V/24V
動作温度範囲	-10°C ~ +60°C
本体サイズ	110 (W) × 30 (D) × 85 (H) mm (突起部含まず)
本体重量	158g
別体カメラサイズ	34.5 (W) × 16 (D) × 67 (H) mm (突起部含まず)
別体カメラ重量	27g
保証期間	3年 * 消耗品（SDカード含む）は除く

* 「ドライブレコーダー協議会ガイドライン」に基づく表記。

* 録画の条件により、録画のフレームレートやビットレートがかわる場合があります。

■常時録画 撮影可能時間の目安

常時録画時間 [min] / microSD カードの容量	録画品質		
	高画質	標準	低画質
8GB	FullHD	約 16 分	約 20 分
	HD	約 28 分	約 40 分
	D1	約 67 分	約 91 分
16GB	FullHD	約 33 分	約 40 分
	HD	約 56 分	約 81 分
	D1	約 135 分	約 183 分
32GB	FullHD	約 66 分	約 81 分
	HD	約 112 分	約 162 分
	D1	約 271 分	約 366 分
64GB	FullHD	約 133 分	約 162 分
	HD	約 225 分	約 325 分
	D1	約 542 分	約 732 分

■イベント録画 撮影可能時間の目安

イベント録画時間 [min] / microSD カードの容量	録画品質		
	高画質	標準	低画質
8GB	FullHD	約 4 分	約 5 分
	HD	約 8 分	約 11 分
	D1	約 16 分	約 21 分
16GB	FullHD	約 9 分	約 11 分
	HD	約 15 分	約 22 分
	D1	約 33 分	約 42 分
32GB	FullHD	約 18 分	約 22 分
	HD	約 30 分	約 45 分
	D1	約 65 分	約 85 分
64GB	FullHD	約 36 分	約 45 分
	HD	約 60 分	約 89 分
	D1	約 130 分	約 169 分

■パーキングモードのmicroSDカード別最大録画時間

パーキングモード / microSD カードの容量	最大録画時間
8GB	約 144 分
16GB	約 291 分
32GB	約 584 分
64GB	約 1170 分

- * 撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記は、あくまでも目安となります。
- * エンジンオフ（ACC）で最大12時間録画しますが、microSDカードの録画容量を超えた場合は古いデータに上書きされます。
- * オプションのドライブレコーダー専用microSDカード（8GB：V9TZDRX09/16GB：V9TZDRX10/32GB：V9TZDRX11/64GB：V9TZDRX12）64GB V9TZDRX12

microSDカードのデータについて

- ・イベント録画フォルダ（EVENT） * microSDカード全体容量の15%を使用
イベントが発生した動画、またはクリック録画機能で録画した動画を保存します。
1：車外/車内カメラ映像
2：別体カメラ映像
- ・常時録画フォルダ（INFINITE） * microSDカード全体容量の80%を使用
常時録画された1分間の動画（パーキングモード時は画像モード設定により録画時間が変動します。）、またはパーキングモードのモーション録画で録画された動画を保存します。
1：車外/車内カメラ映像
2：別体カメラ映像
- ・撮影フォルダ（CAPTURE） * microSDカード全体容量の3%を使用
キャプチャーした画像を保存します。
1：車外/車内カメラ映像
2：別体カメラ映像
- ・その他 * microSDカード全体容量の2%を使用

アフターサービスについて

修理に関して

■ 修理に必要なもの

- ・取扱説明書（保証書欄、修理受付票記入）
- ・修理する製品

■ 保証書と修理受付票のご記入に関して

保証期間中

本書裏表紙の保証書と修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。保証書の規定にしたがって無料で修理および調整させていただきます。

- * ご注意：保証期間中であっても有償修理となる場合がございますので保証規定をよくお読みください。
保証書の所定事項（製品名、お買い上げ日、販売店名など）に記入がない場合は、有償修理となります。
保証期間中であっても、部品入手不可能により修理ができなくなる場合があります。

保証期間が過ぎているとき

修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。

■ 修理受付票に関して

ダウンロードをご希望のお客様

下記URLよりPDFをダウロードしてください。（修理受付票PDF ダウンロード：48KB）

https://www.cellstar.co.jp/products/customer/repair_card.pdf

■ 修理をご依頼される前に

1 故障かな？と思ったら **【➡P49】** を参考に故障かどうかをご確認ください。

2 また下記URLより「よくあるご質問（FAQ）」を参照ください。
<https://faq.cellstar.co.jp/>

3 下記URLに修理金額の目安が記載されています。事前にご確認ください。
https://www.cellstar.co.jp/customer/repair_price.pdf

- * ご依頼内容の確認のため、記入後必ずコピーを取りお客様控えとしてお手元に保管してください。
- * セルスター工業アフターサービスへ修理品をご送付いただく際、迅速かつ適切な修理をおこなうため、本書裏表紙の保証書と修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付してください。
- * 修理品などをお送りいただく際の送料に関しては、お客様負担となります。あらかじめご了承ください。
- * 名称、所在地、電話番号は変更される場合があります。
ご確認ください。

はじめに

取り付けと
準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サ
ー
フ
タ
ス
I

アフターサービスについて（つづき）

■修理の流れ

1 ご不明な点は、セルスター工業カスタマーサービスにご連絡ください。

 0570-006867 (ナビダイヤル)

 0120-75-6867 (フリーダイヤル)

[受付時間] 9:00 ~ 18:00

(土・日・祝日および、セルスター工業休業日を除く)

携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合:0570-006867

* 修理する製品、保証書をお手元にご用意の上でおかけになるとスムーズにご相談いただけます。

2 修理品の送付先

セルスター工業 アフターサービス

〒518-1145

三重県伊賀市安場 1608-5

TEL. 0120-75-6867

お客様へのお願い

- * 修理・点検作業の際、本機は工場出荷状態に戻ります。お客様が設定した内容や、記録した位置データなどはすべて消去されます。あらかじめご了承ください。
- * 保証期間の有無に関わらず、送料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
- * 運送中の衝撃などに耐えられるよう、梱包をお願いします。
- * 運送中の破損紛失などについては、一切の責任を負いかねます。
- * 有償修理作業完了後、代金引換便にてご返送させていただきます。(処分依頼はお受けいたしませんので、ご返却させていただきます)

個人情報の利用目的について

本機に対するお問い合わせや修理をご依頼される場合の個人情報は次の目的のみ利用されます。

- ① 製品・サービスに関するお問い合わせ、ご相談、修理などに対応するため。
- ② 製品の企画、開発、販売促進、営業活動にお客様のご要望を反映させるため、および満足度向上などの検討に必要な参考資料とするため。

欄入記ご様客お

修理受付票と、修理依頼される前に必ずお読みいただき、(本書)をお取扱説明書にご記入の上、裏表紙の保証書にご記入ください。

お客様名：	ご自宅電話番号：	FAX番号：	日中ご連絡可能な電話番号：
ご住所：	□□□-□□□□□		<input type="checkbox"/> 携帯電話 <input type="checkbox"/> ご勤務先 <input type="checkbox"/> その他()

ご購入日 :			
同梱した付属品 : 合計 () 点			
①		②	
③		④	
⑤		⑥	
⑦		⑧	
<p>microSDカードのデータなどの消失に関する同意確認</p> <p>・お預かりした製品に付属のmicroSDカードのデータは、弊社でバックアップをおこないません。修理の内容によってmicroSDカードを初期化することがあります。いかなる場合でもデータの補償はいたしかねます。ご了承ください。</p> <p>※本項での署名が無い場合、修理をせずにご返却させていただきます。</p> <p>本項の内容について同意します。 ご署名</p> <hr/> <p>お見積り連絡 : <input type="checkbox"/> 不要 / <input type="checkbox"/> 必要 () 円以上の修理の場合に連絡 ※不要を選択の場合、お見積もりの連絡はいたしかねます。なお、お見積り金額に関わらず、修理させていただきます。</p> <p>具体的な症状 : <input type="checkbox"/> 常に発生する <input type="checkbox"/> 時々発生する <input type="checkbox"/> 特定の条件で発生する できるだけ詳しくご記入ください。</p>			

お客様名 :	上記住所以外への返却の場合にご記入ください。
ご住所 :	
ご自宅電話番号 :	

お客様相談窓口

■電話でのお問い合わせ

＜個人のお客様＞ カスタマーサービス
[受付時間] 9:00～18:00(土日祝日および、セルスター工業休業日を除く)
 **0570-006867** (ナビダイヤル)
 **0120-75-6867** (フリーダイヤル)
携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合 : 0570-006867

＜法人のお客様＞ セルスター工業株式会社 本社（代）
[受付時間] 9:00～18:00(土日祝日および、セルスター工業休業日を除く)
TEL.046-273-1100 (代) / FAX.046-273-1106

■メールでのお問い合わせ

下記URL「よくあるご質問 (FAQ)」より
質問を送信してください。
<https://faq.cellstar.co.jp/>



販売元 **トヨタ モビリティジャパン株式会社**

[全国自動車用品工業会会員] [一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員]
[一般社団法人日本自動車部品工業会会員] [東京都自動車部品組合会員]

製造元 **セルスター工業株式会社**