

TZ SAFETY RADAR TZセーフティレーダー

TZ-R101

国内生産
3年保証




ガリレオ衛星対応！
衛星受信数 70 基

■インテリジェント安全運転評価
■ドライブレコーダーとの相互通信

■GPSデータ件数/133,000件以上
■取締、検問データ/48,000件以上

ガリレオ衛星 対応! NEW

衛星受信数6種70基で測位精度アップ!



3大衛星+SBAS+ガリレオ

6種類70基の衛星を使用可能。測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部などでも精度の高い測位が可能です。

TZドライブレコーダー(TZ-D101)とケーブル1本で連携可能



ドライブレコーダー・バックカメラなどの外部機器に対応

GDO-06 (品番:88GDO06)に対応したTZドライブレコーダー(TZ-D101)を接続する事により走行映像を利用した警告や待受、ドライブレコーダーの映像確認、ドライブレコーダーへの電源供給(DC12Vのみ)ができます。

TZセーフティレーダー
相互通信用コード
(12V車専用)

GDO-06 品番:88GDO06 (コード長:3.6m)
GDO-07 品番:88GDO07 (コード長:0.4m)
GDO-16 品番:88GDO16 (コード長:0.8m)

走行中のカメラ映像で警告表示

ドライブレコーダーなどの外部入力映像を警告画面や待受画面に表示させることができます。



取付例



インテリジェント(IGT)安全運転評価 NEW



例: (制限速度50km/hのポイントの場合) 制限速度以上だと、右上の速度デロップが赤色に変化します

安全運転に関係するポイントで、車両の走行状態に合わせた警告をおこなうことができます。走行条件、速度、時間、レーダ受信レベル、場所によって評価表現が変化し安全運転を評価します。

安全運転をサポートする様々な注意喚起



「ゾーン30」をエリア表示 NEW

速度取締り指針で公表されている「ゾーン30」をフルマップ上にわかりやすくエリア表示。




「新型取締機設置ポイント」を収録 NEW

新型取締機の設置ポイントを収録。設置されている場所だけでなく、過去に設置されていた場所や、移動した場所にも対応。



選べる新警告パターン NEW

リアルCG警告
場所や時間に合わせてリアルで、わかりやすいCG画像で警告します。新設機も随時更新します。



MyCellstar 無線LAN接続やmicroSDカードによる更新に対応 ASSURA+Link

無料で利用出来る、さまざまな機能が盛りだくさん

NEW リアルCG警告 随時更新

走行ログ

GPSデータ 毎月更新

画像や音声のカスタマイズ

公開交通取締情報

コンテツダウンロード

デジタルフォトフレーム

GPSスポット追加機能

高速道ガソリンスタンド価格案内

速度取締機等の情報提供

コンテツダウンロード

無線LANで自動で更新できる

GPSデータ 毎月更新

NEW 天気情報表示

高速道ガソリンスタンド価格案内

公開交通取締情報

投稿ポイント

IEEE802.11nの高速無線LAN搭載


ASSURA+Linkを使用する場合にはあらかじめスマホのデジタリング機能やモバイルルーターなどを利用するなどしてインターネットに接続する必要があります。

選べる待受画面、表示項目



高精度GPSデータ63種133,000件

取締・検問データ48,000件以上	通行区分変更待受エリア	急カーブ	消防署
速度取締機(8種類)	その他待受エリア	道の駅	鉄道駅
NHシステム	事故多発エリア	ハイウェイアシス	踏切
LHシステム	ゾーン30	サービスエリア	小学校
ループコイル	高速道路速度取締警告	パーキングエリア	中学校
新システム	事故多発路線	スマートインターチェンジ	高等学校
オーバービス	警察署	高速道路料金スタンド価格案内	冠水注意エリア
可変式	一時停止待受エリア	交通監視カメラ	環状交差点
トンネル出口	飲酒待受エリア	県境アナウンス	中学校
トンネル内	駐車禁止待受エリア	トンネル出入口案内	高等学校
新型取締機設置ポイント	信号無視待受エリア	高速道路料金スタンド価格案内	冠水注意エリア
オービス制限速度	一方通行待受エリア	交番・派出所・駐在所	環状交差点
カメラ位置警告	左右折禁止待受エリア	ハイウェイラジオ待受エリア	中学校



■本体●GPS受信部・受信方式:34ch パラレル受信・受信周波数:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz ●レーダー受信部・受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン方式・受信周波数:Xバンド、Kバンド ●レーシーパー部・受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン方式・受信周波数:UHF330~470MHz、VHF154~162MHz ●無線LAN・周波数:2.4GHz帯・通信規格:IEEE802.11b/g/n・送信出力:11b 最大 15dBm/11g 最大 13dBm/11n 最大 12dBm※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。 ●センサー:加速度センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー ●電源電圧:DC12V/24V ●動作温度範囲:-10℃~+65℃ ●サイズ:104(W)X21(D)X54(H)mm [突起部除く] ●重量:110g ●表示部:MVA液晶 ●モニタ ●使用電池:リチウム電池 CR2016X1 ●動作温度範囲:-10℃~+65℃ ●サイズ:34.8(W)X5.5(D)X56.4(H)mm ●梱包仕様 ●化粧箱寸法:450(W)X350(D)X330(H)mm ●梱包数:20個 ●JANコード:4962886800227 ●希望小売価格:オープン