CMYK

TZ-R203L 単品カタログ　改版A

⚠ご購入前にご確認ください。

■取り付けについて●取り付けになる車両のウィンドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低い為にGPS、レーザー、レーダー、各種無線の受信がしにくい場合やできない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両のディーラーやメーカーへお問い合せください。●掲載製品は、防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。●掲載製品は、車載の電装機器（地上デジタルチューナー、カーナビ、ETC、アンテナ等）や電源ノイズの影響により、特定チャンネルを連続的に受信する場合やGPSを含む各種無線が受信できなくなる場合があります。また、掲載製品の取り付け位置によっては、お互いの動作に影響が出る場合があります。その場合には、十分間隔をとって取り付けてください。●一部の車種において付属のシガーライター用DCコードが、シガーライター/ケットの形状に合わない場合があります。また禁煙車など、シガーソケットが装備されていない車の場合には、別売の直結配線用DCコードを使用してください。●直結配線用DCコードやオプションのOBDⅡアダプター（RO-117等）の車両への取り付けには専門的な知識を必要とします。お買い求めになられた販売店などの取り付けをお薦めします。●長期間車両を使用しない場合は、掲載製品からDCコード、オプションのOBDⅡアダプターを使用している場合は車両からOBDⅡアダプターを取り外してください。■各種GPS警告について●取締りポイントおよび待伏せエリアは、取締りの目撃情報を基に登録されています。■各種無線の受信について●受信内容を第三者に漏洩する事は電波法により禁じられています。●各種無線の受信は、無線が使用され電波が出ている場合に限ります。また電波の状態によって受信状態が変化します。●一部地域では各種無線が配備されていない、またはシステムが異なる、変更されるなどの理由により受信する事ができない場合があります。●新救急無線は、主に東京都内で使用されている救急無線です。■各種警告案内について●掲載製品は、高精度GPSデータをGPSの受信+トリプルセンサーで測位、レーダー波を含む各種無線の受信から独自に計算して警告します。その為、登録、記録されていない地点や、測位が不安定、未測位な場合、及び各種無線が受信できない場合には、警告動作をおこなうことができません。また、警告内容と実際の状況などが異なる場合があります。●掲載製品でお知らせする制限速度は、天候、その他による臨時規制や時間帯で変化する速度規制には対応していません。●制限速度切替ノポイントは、インターチェンジやジャンクションなどの接続部や料金所などによる制限速度の切替りはお知らせしません。●トンネル案内は、都市高速（首都高速、阪神高速など）では案内しません。●コード自動選択機能は、現在の走行状態が一般道か高速道かを自動判断し、警告対象道路を自動で設定するため、走行状態によっては実際の状態と異なる設定となる場合があります。結果に警告を出したい場合には、ロード自動選択を「オフ」に設定してご使用ください。●トンネル内オービス/トンネル出口案内は、トリプルセンサーにて自車位置を測位するため、実際と異なる場合があります。■レーザー受信について●本体のレーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線上に遮蔽物が存在すると受信できません。●次の場合、取締機のレーザー光が受信できない、または受信が遅くなる場合があります。・取締機が直接視界に入らない形状の道路を走行中のとき。・自車の前方に、車両、バイク、自転車や車道に飛び出した街路樹などが存在するとき。・本体のレーザー受信部に朝日や西日などが直接入射しているとき。・過度な悪天候のとき（豪雨や大雪、濃霧など）。・降雪時、ワイパー動作で払拭されない領域により本体の受光窓が隠れるとき。・レーザー光を使用した車両検知器や衝突回避システムなど安全運転支援装置を装着した車両に近づいたとき。■レーダー受信について●設置されている速度取締機の中には稼働していないものもあります。この場合、レーダー波を使用している種類であっても お知らせすることができない場合があります。●取締りレーダー波以外でも、同一チャンネル等の電波を受信し警告動作をする場合がありますが、誤動作であります。●ステルス波の受信によるステルスアラームは、その性質上距離的余裕をもってお知らせする事ができません。ステルスアラームが鳴った時にはすでに計測されている場合があります。●大型車の後方を走行する場合やカーブの急な道路を走行する場合、レーダー波を受信しにくい状態になる場合があります。■カーロケーターシステムについて●カーロケーターシステムは全ての警察関係車両に搭載されていません。また搭載されていても常時電波を発信していません。●カーロケーターシステムの受信については、導入されていない又はシステムが変更されている地域では受信することができません。■ディスプレイについて●液晶ディスプレイの性質により、輝点や滅点が発生したりスジ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは保証対象にはなりません。●ディスプレイを太陽に向けたままにすると、故障の原因となります。お車に設置する際にはご注意ください。●偏光サングラス使用時、表示が見えなくなる場合があります。■車位置および走行速度などについて●GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。●電源OFFから72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。●自車位置は、GPSの受信+トリプルセンサーの働きで測位されます。高架下やトンネルなどでGPSからの受信が一時的に途切れても、自車位置を測位することができますが、GPSが受信できない場所では、完全な自車位置の測位をおこなうことができません。●掲載製品で表示される車両の走行速度や傾斜は、GPS+トリプルセンサーの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。また運転中は必ず車両のスピードメーターで速度を確認してください。■microSDカードについて●付属のmicroSDカードを紛失、破損、誤ってデータを削除した場合、有償修理となります。●掲載製品は使用の誤り、静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、故障・修理が発生した場合などにお客様が保存したデータが破損してまう場合がありますが、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。●お客様が記録、録音されたデータは、個人の使用の範囲を超えて利用されると著作権法に違反しますので、そのような行為は厳重にお控えください。●microSD™はSDアソシエーションの商標です。●本サービスは株式会社ゼンリンの地図データを使用しています。"ゼンリン"は株式会社ゼンリンの登録商標です。■公開交通取締情報/高速道ガソリン価格案内について●本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●公開交通取締情報/高速道ガソリン価格案内は一般公開されている情報をもとに、独自にデータ化しています。更新のタイミングによりデータ化が間に合わない場合や、地域によってデータ化に対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。●公開交通取締情報以外でも、各都道府県にて取締りを実施している場合があります。●走行している場所によっては、表示するデータがあっても、正しい情報表示ができない場合があります。■外部入力について●外部入力をおこなうにはオプションのコネクター変換ケーブル（RO-106）が必要になります。※RO-113/RO-114以外。●RO-106を改造して使用すると、掲載製品や外部接続機器の故障の原因となります。●外部入力設定を「オン（モニター）」に設定して、外部機器の映像信号を検出するとすべての警告動作はオフになります。■フルマップについて●フルマップデータのプロテクト処理により、付属のmicroSDカード以外でフルマップを表示することはできません。●掲載製品の電源を入れGPSを測位するまでの間、現在地が正しく表示しない場合があります。●GPS+トリプルセンサーの測定状況によって自車位置が正しく表示しない場合があります。●フルマップデータは株式会社ゼンリンの地図データを利用しています。収録内容が実際の道路状況と異なる場合があります。■MyCellstar+Sync for Android/iOSについて●スマートフォンは、メモリー状況、使用環境など様々な要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。■無線LANについて●掲載製品の無線LANに使用されている2.4GHz帯（周波数）は、Bluetooth、電子レンジ、医療機器などほかの製品にも使用されています。これらの製品と電波干渉が発生した場合、通信速度の低下やデータの損失、伝送距離の低下などが発生する場合があります。●掲載製品の無線LAN機能は状況により使用できない場合があります。■MyCellstarについて●MyCellstarでGPSデータ、公開交通取締情報/高速道ガソリン価格案内のダウンロードは、インターネットへの接続が可能な環境とmicroSDカードを読み書きできるパソコンが必要となります。詳しくは、弊社ホームページをご参照ください。（http://www.mycellstar.jp）●本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。■フロントカメラについて●オプションのフロントカメラ（RO-113/RO-114）は、24V車では取り付けないでください。■OBDⅡについて（オプション）●オプションのOBDⅡアダプター（RO-117等）を車両に取り付ける前に、弊社ホームページ（http://www.cellstar.co.jp）よりOBDⅡ適合表を確認してください。OBDⅡ適合表にない車両には取り付けできません。●OBDⅡに取り付けたことによる車両や車載品の故障等、事故など付随的損害については、一切その責任を負いません。●OBDⅡアダプターを接続して、エンジンをOFFにしても掲載製品の画面が消えるのにタイムラグが発生することがあります。●取扱項目は実際とは異なる場合があります。■アイドリングストップ車での使用について●一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保のため各部分への供給電圧が低下することがあります。これにより本体の電源が落ちる場合があります。■その他の注意について●掲載製品は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●製品のデザインや仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。●掲載製品に搭載されているコンテンツは、個人として使用するほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。■画面はハメコミ合成です。■掲載の写真はイメージで、実際には必要な配線を省略しているものもあります。●掲載製品の誤った取扱いによる車両や車載品などの事故・破損・故障・損害等が発生し乱しても弊社では一切の責任を負いかねます。また保証なども一切ありません。●掲載製品は、安全運転を促進する目的で製造販売されています。くれぐれも、速度の出し過ぎや飲酒運転は絶対におやめください。また、緊急車両が接近した際には速やかに道をお譲りください。

販売店名

販売元　トヨタモビリティパーツ株式会社

製造元　セルスター工業株式会社　http://www.cellstar.co.jp

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32　TEL.046-273-1100（代）FAX.046-273-1106

●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●カタログの記載内容は令和2年3月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。
Copyright©2020 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.
CellstarおよびASSURAは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

機能一覧表

GPS警告	速度取締機（9種類）	NEW ・レーザー式新型取締機　・新Hシステム　・ループコイル　・LHシステム　・NHシステム　・オービス　・可変式　・トンネル出口　・トンネル内
	オービス制限速度／カメラ位置警告／ズームマップ／トンネル内／トンネル出口速度取締機追跡警告	
	信号無視監視機／取締りポイント／新型取締機設置ポイント	
	Nシステム／過積載監視システム／交通検問所／制限速度切替りポイント	
	・シートベルト待伏せエリア　・一時停止待伏せエリア　・飲酒待伏せエリア ・携帯電話待伏せエリア　・信号無視待伏せエリア　・一方通行待伏せエリア ・右左折禁止待伏せエリア　・通行区分違反待伏せエリア　・その他待伏せエリア	
	ユーザーメモリセレクト／4ステップGPS警告	
	速度取締機識別／可変式速度取締機識別／通過速度警告／取締機前下り坂警告	
	平均速度超過警告／速度取締機カウントダウン／速度取締機制限速度超過警告	
	速度取締機優先警告／速度取締機回避アナウンス	
GPS警告（案内）	ゾーン30（エリア表示）／高速道速度取締機予告／事故多発エリア	
	事故多発路線／高速道逆走注意エリア／警察署／交通警察隊／急カーブ	
	駐車禁止重点エリア／駐車禁止最重点エリア／道の駅／ハイウェイオアシス	
	盗難多発エリア／冠水注意／環状交差点／サービスエリア（スマートインターチェンジ）	
	パーキングエリア（スマートインターチェンジ）／高速道ガソリンスタンド価格案内	
	高速道凍結注意アナウンス／県境アナウンス／トンネル入口案内／トンネル出口案内	
	高速道インターチェンジ案内／高速道ジャンクション案内／ハイウェイラジオ受信エリア案内	
	高速道ガソリンスタンド空白エリア案内	
	交番・派出所・駐在所／消防署／鉄道駅／踏切	
	幼稚園／小学校／中学校／高等学校／病院／公園	
	自宅案内／GPSスポット追加／トンネル内急加減速警告／ロード自動選択／高速道路名称ボイス	
	道路識別機能／GPS警告ポイントロード選択機能／通過速度履歴確認機能	
レーザー受信機能	NEW レーザー式オービス警告	
レーダー波受信機能	レーダー警告（自動距離測定回路内蔵）／ステルスアラーム	
	レーダーキャンセルメモリ機能／対向車線レーダー警告オートキャンセル機能	
	L.S.C.（ロー・スピード・キャンセラー）機能／オートトーンダウン機能	
無線受信機能	カーロケーター受信　・ニアミスアラーム　・受信感度2段階切替え	
	350.1MHz受信／バリケードアラーム／警察デジタル無線／レッカー無線	
	署活系無線／取締特小無線／警察活動無線／警察電話／ヘリテレ無線／消防無線	
	消防ヘリテレ無線／新救急無線／ハイウェイ無線／警備無線／レシーバーオートミュート機能	
	スキップ機能　・ワンスキップ　・スキップメモリ	
待受画面	メーター／アナログ時計／デジタル時計	
	カスタム1／カスタム2／カスタム3／カスタム4／カスタム5／カスタム6／カスタム7	
	フルマップ／カメラ&フルマップ（左右）／カメラ&フルマップ（上下）	
	カメラ／フルマップ&カメラウィンドウ／チェンジ	
	コンテンツダウンロード／NEWS／デジタルフォトフレーム／災害・危機管理通報／オフ	
便利機能	NEW 災害・危機管理通報を表示	
	お知らせ、NEWSの一覧を表示／NEW インテリジェント（IGT）安全運転評価	
	警告予告機能／コンパスナビ／市街地図表示／お知らせ機能／スカウター表示	
	ロード自動選択一時切替え／リマインダー／表示速度補正機能	
	モードセレクト／アナウンス設定／マナーモード／ミュート機能	
	エリアタイムディマー機能／反則金データベース／GPS測位アナウンス	
	日差し注意／時報アナウンス／スクリーンセーバー機能／明るさ5段階調節機能（昼・夜）	
	マップアイコン表示設定／停車時警告キャンセル機能／GPS警告ポイント消去機能	
	ESインフォメーション／ワンタッチ待受画面セレクト／高速道路の制限速度表示機能	
	ドライブレコーダーと相互通信対応／ASSURA+LINK／無線LAN（自動更新）／天気情報表示	
	OBDⅡアダプター／簡易故障診断／グラデーション警告／LEDイルミネーション	
	外部入力対応／初期化／超速（ハイスピード）GPS／みちびき、グロナス、ガリレオ対応	
	Gセンサー+ジャイロセンサー+気圧センサー／待伏せエリア、取締りポイントの制限速度表示	
	高速道最高速度引き上げに対応／英語（女性）アナウンス／キャラクターアナウンス	
	警告表示　・ASSURA+Link投稿ポイント警告音　・待受画面・リアルCG警告 ・カメラ警告1～4　・安全運転運転モード	
	オープニング画面　・飲酒運転警告案内　・シートベルト着用案内　・全国交通安全週間案内	
	安全運転アナウンス　・ヘッドライト点灯案内　・長距離走行案内 ・長時間運転休憩案内　・居眠り注意	
	NEW 逆走警告／速度アラーム	
	microSDカード機能　・PCやスマホで本体設定　・フルマップデータ更新　・GPSデータ更新 ・リアルCG警告更新　・公開交通取締情報表示機能 ・高速道ガソリンスタンド価格案内　・警告画面カスタマイズ　・警告音カスタマイズ ・走行ログ記録・コンテンツダウンロード　・本体ソフトウエア更新	

TZ-R203L

レーザー式オービス対応
3.7インチMVA液晶 | 無線LAN搭載 | 一体型

セーフティレーダー

TZセーフティレーダー 専用オプション　別途お買い求めください。

RO-105 品番:88RO-105　**ジェルマット**
セーフティレーダーを、ダッシュボードに固定する際に使用します。
■本体サイズ：40（W）×40（D）mm×3（H）mm
■オープン価格　■JANコード：4962886190069

RO-106 品番:88RO-106
コネクター変換ケーブル
外部接続カメラ等（別売）の映像出力（RCA）をセーフティレーダー（外部入力対応機種）に接続するための変換ケーブルです。
■コード長：3.5m　■オープン価格
■JANコード：4962886190076

RO-108 品番:88RO-108
電源スイッチ付DCコード
■本体サイズ：75（W）×34（D）mm［コード・突起部除く］
■コード長：4.5m　■オープン価格
■JANコード：4962886190090

RO-109 品番:88RO-109
直結配線DCコード
■コード長：3.5m
■オープン価格
■JANコード：4962886190106

RO-110 品番:88RO-110
変換コネクター
DCプラグをコネクターに変換します。
■本体サイズ：9（W）×22（D）×21（H）mm
■オープン価格　■JANコード：4962886190113

RO-113 品番:88RO-113／**RO-114** 品番:88RO-114　**フロントカメラ**
走行中の映像をLIVEで表示可能。LIVE映像を警告や待受画面に使用することができます。

RO-113 品番:88RO-113
■本体サイズ：28（W）×28（D）×26（H）mm［コード・突起部除く］
■コード長：3.5m　■オープン価格　■JANコード：4962886190144

RO-114 品番:88RO-114
■本体サイズ：28（W）×28（D）×26（H）mm［コード・突起部除く］
■コード長：0.3m　■オープン価格　■JANコード：4962886190151

AR-C14A
品番:88AR-C14A
専用のリモコンのオプションです。
■本体サイズ：34.8（W）×5.5（D）×56.4（H）mm
■オープン価格
■JANコード：4962886990195

RO-120 品番:88RO-120　**マウントベース**
幅広い角度調整が可能な、ワンボディータイプ専用のマウントベースです。傾斜のあるダッシュボードにも対応できます。
■本体サイズ：50（W）×50（D）×59（H）mm
■オープン価格
■JANコード：4962886990232

SPECIFICATIONS

GPS受信部	受信方式	34chパラレル受信
	受信周波数	1575.42MHz、1598.0625MHz～1605.375MHz
レーダー受信部	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
	受信周波数	Xバンド、Kバンド
レシーバー部	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
	受信周波数	UHF330～470MHz VHF154～162MHz
無線LAN	周波数	2.4GHz帯
	通信規格	IEEE802.11b／g／n
	送信出力	11b最大 15dBm／11g最大 13dBm／11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。
センサー／Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー		
本　体	電源電圧	DC12V／24V
	動作温度範囲	−10℃～+65℃（UHF/VHF部:−10℃～+60℃）
	本体サイズ	113（W）×19.5（D）×62（H）mm「突起部除く」
	本体重量	132g
	表示部	MVA液晶

オモテ

TZ®

TZ SAFETY RADAR
TZセーフティレーダー

みちびき衛星対応
4種81基 受信可能

TZ-R203L

国内生産
3年保証

レーザー式オービス対応　一体型

3.7インチ大画面タッチパネル操作
ドラレコとの相互通信

POWERED BY ZENRIN　micro SDカード付き

CELLSTAR®

ウラ

TZ SAFETY RADAR
TZセーフティレーダー

TZ-R203L

品番:88TZR203L（オープン価格）

レーザー式オービス対応 一体型

3.7インチ大画面 タッチパネル操作

ドラレコとの相互通信

国内生産　3年保証

3.7インチMVA液晶
無線LAN搭載

みちびき衛星対応
4種81基 受信可能

ドライブレコーダー 相互通信対応機種　POWERED BY ZENRIN　micro SD付き

セーフティレーダー TZ-R203L
ドライブレコーダー TZ-D201
相互通信対応

ドライブレコーダー 相互通信対応機種

❶カメラセット 品番:88TZRD203W（オープン価格）セット内容:（TZ-R203L、TZ-D201、GDO-06）
❷カメラセット 品番:88TZRD203WW（オープン価格）セット内容:（TZ-R203L、TZ-D201、GDO-06、GDO-28）

セーフティレーダー相互通信用コード（12V車専用）

GDO-06 品番:88GDO06（コード長:3.6m）
GDO-07 品番:88GDO07（コード長:0.4m）
GDO-16 品番:88GDO16（コード長:0.8m）
GDO-22 品番:88GDO22（コード長:9.0m）

ドライブレコーダー・バックカメラなどの外部機器に対応

セーフティレーダー相互通信用コードに対応したTZドライブレコーダーを接続する事により走行映像を利用しての警告や待受、ドライブレコーダーの映像確認、ドライブレコーダーへの電源供給（DC12Vのみ）ができます。

走行中のカメラ映像で警告表示

ドライブレコーダーなどの外部入力映像を警告画面や待受け画面に表示させることができます。



カメラ&フルマップ（左右）　カメラ　フルマップ&カメラウィンドウ　カメラ&フルマップ（上下）

NEW レーザー受信機能 レーザー式オービスに対応

最速・広角レーザー受信を実現!

レーザー式オービスからのレーザー光の受信状況を元に、光学フィルターと独自の判定システム※1によりレーザー光受信能力が最大約150%※離れた場所から広角にレーザー光を受信できるので最速でレーザー光を受信可能です。

※当社調べ本体を進行方向に対し30度に傾けて計測

●天候など様々な環境、先行車の有無などの条件により正しく警告できない場合があります。※1:特許出願中

受信レベル（強・弱）2段階受信※1

レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを（強・弱）2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。

誤警報を軽減!

光学フィルターと当社独自のシステム※1により、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。

GPSポイント対応

新型取締機を事前&直前でW警告!

移動可能な新型取締機の設置ポイントを収録。離れた場所から警告音を鳴らし、事前にお知らせします。直前になると音が激しくなる「ダブル警告」なので安心です。過去の設置場所や移動後の場所にも毎月のデータ更新で対応します。

新型取締機が増設または移動されても **無料で最新データに更新可能!** ※GPSデータは毎月更新

NEW 災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示

政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。

※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器（携帯電話など）で受信されるタイミングとは一致しません。

NEW 逆走警告

高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、実際に逆走してしまった時に「音」または「音声」で警告します。

※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。

「高速道逆走注意エリア」を収録

高速道上の逆走しそうなエリアを注意喚起します。

GPSポイント対応



リアルCG警告

場所や時間に合わせたリアルで、わかりやすいCG画像で警告します。新設の取締機も随時更新します。

選べる! 警告パターン

お気に入りの待受画面のまま、警告させることができます。

※カメラ1〜4は、ドライブレコーダー等の外部入力による走行映像上で警告を行ないます。

NEW インテリジェント（IGT）安全運転評価機能

安全運転のポイントで、走行状態に合わせた警告を行ないます。走行条件、速度、時間、レーダ受信レベル、場所によって表現が変化します。

専用の警告音と警告動作（赤白点滅）で、より分かりやすくなりました。

選べる待受画面 新デザイン!

「デジタルフォトフレーム」「コンテンツダウンロード」「オフ」「NEWS」もあります。

安全運転をサポートする様々な注意喚起

音声による「長時間運転休憩案内」や「急加速」「急ハンドル」の運転に関する注意もおこない安全運転をしっかりサポートします。

事故多発エリア　ゾーン30　冠水注意

環状交差点　凍結注意　盗難多発エリア　トンネル出入口　踏切　急カーブ（連続カーブ）

64種類の高精度GPSデータ 180,000件以上

取締り・検問データ 52,000件以上

- 18 BAND 情報満載の18バンド受信
- EOS スピードに合わせた警告内容を自動判断
- 信頼のレーダー波受信機能
- P.Can 不要な警告音をキャンセル（ピー・キャン）

速度取締機（9種類）	カメラ位置警告	携帯電話待伏せエリア	警察署／交通警察隊	高速道ガソリンスタンド価格案内
	信号無視監視機	信号無視待伏せエリア	駐車禁止重点エリア	高速道凍結注意アナウンス
NEW レーザー式新型取締機	取締りポイント	一方通行待伏せエリア	駐車禁止最重点エリア	県境アナウンス
新Hシステム	新型取締機設置ポイント	右左折禁止待伏せエリア	盗難多発エリア	トンネル入口案内／トンネル出口案内
ループコイル	Nシステム	通行区分違反待伏せエリア	交番・派出所・駐在所	高速道インターチェンジ案内
LHシステム	過積載監視システム	その他待伏せエリア	ハイウェイラジオ受信エリア案内	高速道ジャンクション案内
NHシステム	交通検問所	ゾーン30	急カーブ／道の駅	高速道GS空白エリア案内
オービス	制限速度切替りポイント	高速道速度取締機予告	ハイウェイオアシス	消防署／鉄道駅／踏切
可変式	シートベルト待伏せエリア	事故多発エリア	冠水注意エリア／環状交差点	幼稚園／小学校
トンネル出口／トンネル内	一時停止待伏せエリア	事故多発路線	サービスエリア／パーキングエリア	中学校／高等学校
オービス制限速度	飲酒待伏せエリア	高速道逆走注意エリア	スマートインターチェンジ	病院／公園

※白ヌキ文字は、取締・検問データです。

その他の特徴や機能

ASSURA+Link
My Cellstar+Sync
詳しくはwebへ http://www.mycellstar.jp

トリプルセンサー搭載
Gセンサー＋ジャイロセンサー＋気圧センサーでGPS未測位状態の自車位置を高精度に補完します。

制限速度テロップ表示機能（高速道限定）
高速道において、画面上部に制限速度を常時テロップ表示させるため、スピード調整の目安になります。

ゼンリンのフルマップ搭載
マップデータは毎年更新（有料）

高速道の制限速度引き上げに対応

12V/24V車対応

グラデーション警告

お知らせ・「NEWS」一覧表示

取り付け例

ダッシュボード1

ダッシュボード2